

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Flexitape Heavy

TKANÁ POLYAMIDOVÁ LOKÁLNÍ VÝZTUŽ PRO TEKUTÉ STŘEŠNÍ IZOLACE SIKALASTIC®.

POPIS PRODUKTU

Sika® Flexitape Heavy je flexibilní tkaný polyamid, který se používá pro lokální zesílení v systémech tekuté střešní izolace Sikalastic®. Používá se pro spoje a trhliny vystavené termálním a konstrukčním pohybům.

POUŽITÍ

- Lokální zesílení systému Sikalastic® pro spoje a trhliny vystavené pohybům a pro přemostění mezer v podkladu.
- Lokální zesílení v konstrukci dilatačních spár.
- Pro nové projekty i pro rekonstrukce.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Jednoduchá a rychlá aplikace
- Jde po obrysech povrchu a snadno se přizpůsobuje komplikovaným detailům
- Zvyšuje trhliny-proklenující vlastnosti systému
- Zvyšuje mechanické vlastnosti systému

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Tkaný polyamid	
Balení	Šířka role	Délka role
	75 mm	50 m
	150 mm	50 m
Vzhled / Barva	Bílá	
Skladovatelnost	Pokud jsou splněny podmínky skladování má produkt neomezenou skladovatelnost.	
Podmínky skladování	Skladujte pouze v originálních, neotevřených a nepoškozených obalech, bez vrásek. Skladujte v suchu při teplotách +5 °C až +35 °C.	

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Podklad musí být "zdravý", pevný, čistý, suchý a bez špíny, oleje, mastnoty a jiných znečištění. Podle materiálu podkladu použijte primer nebo jej mechanicky očistěte. Broušení může být nevyhnutné pro vyrovnání povrchu. Vhodné podklady jsou například: beton, bitumeny, kov, zdivo, azbestový cement, keramické dlaždice, dřevo.

Více informací o přípravě podkladu a tabulku prumeru naleznete v Metodické příručce příslušného systému.

APLIKACE

Před aplikací produktu Sikalastic® musí být penetrační nátěr (pokud byl použit) plně vytvrzený, nelepivý. Informace o čekací době / přetřítelnosti naleznete v příslušném produktovém listu. Poškoditelné plochy (zábradlí atd.) musí být chráněny páskou nebo plastovým obalem.

Sika® Flexitape Heavy je aplikovaná v kombinaci s tekutými izolacemi Sikalastic®.

1. Aplikujte první vrstvu tekuté izolace Sikalastic® v šířce cca. 33 % větší než je páska, se spotřebou podle příslušného produktového listu. Pracujte pouze s takovým množstvím materiálu, které jste schopni zpracovat za vlhka.
2. Odrolujte Sika® Flexitape Heavy a ujistěte se, že je bez bublin a záhybů. Přesah Sika® Flexitape Heavy musí být minimálně 5 cm. Ujistěte se, že jsou přesahy dostatečně vlhké. Můžete použít malé množství materiálu kvůli vlhkosti válečku ale v této fázi není nutno přidávat větší množství materiálu.
3. Po uschnutí první vrstvy, aplikujte druhou vrstvu tekuté izolace Sikalastic® se spotřebou podle příslušného produktového listu.

Poznámka: pásku pokládejte přirozeně, přímo z role, vnitřní stranou nahoru abyste zamezili vlnění rohů.

Více informací o aplikaci naleznete v Metodické příručce příslušného systému.

OMEZENÍ

Omezení se vztahují ke konkrétnímu použitému produktu Sikalastic® – více informací v příslušném produktovém listu.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílu v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sika® Flexitape Heavy
Duben 2018, Verze 01.01
020915952000000023

SikaFlexitapeHeavy-cs-CZ-(04-2018)-1-1.pdf

