

## PRODUKTOVÝ LIST

# Solvent welding agent

Prostředek pro svařování střešních hydroizolačních fólií Sikaplan® za studena

## POPIS PRODUKTU

Solvent welding agent je svařovací kapalina na bázi rozpouštědel pro svařování PVC hydroizolačních fólií Sikaplan® za studena.

## POUŽITÍ

- Svařování PVC střešních hydroizolačních fólií Sikaplan® za studena

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Rozpouští PVC
- Rychle se odpařuje
- Vysoce hořlavý

## INFORMACE O PRODUKTU

<b>Chemická báze</b>	Směs vysoce těkavých rozpouštědel	
<b>Balení</b>	Plechovka	1,0 l a 5,0 l
	Jednotka balení	Krabice 12 × 1,0 l
		Krabice 2 × 5,0 l
<b>Vzhled / Barva</b>	Barva: čirá	
<b>Skladovatelnost</b>	24 měsíců od data výroby	
<b>Podmínky skladování</b>	Výrobek musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném obalu v suchu a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu. Produkt je vysoce hořlavý: Je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se skladování a manipulace s nebezpečnými látkami.	
<b>Objemová hmotnost</b>	0,89 kg/l	
<b>Konzistence</b>	kapalina	

## SYSTÉMOVÉ INFORMACE

<b>Kompatibilita</b>	Není kompatibilní při přímém kontaktu s tepelně izolačními deskami z polystyrenu (EPS). Rozpouští termoplasty, které nejsou odolné vůči rozpouštědlům (např. polystyren, polykarbonát, akrylát).
----------------------	--

# APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí +5 °C min

Teplota podkladu +5 °C min

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## DALŠÍ DOKUMENTACE

- Instrukce pro instalaci: Sikaplan® střešní fólie

## OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze vyškolení a schválení dodavatelé, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Při použití v uzavřených nebo uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání.
- Během aplikace nekuřte a nevystavujte Solvent welding agent otevřenému ohni.
- Použití některých pomocných produktů, jako jsou lepidla, čisticí prostředky a rozpouštědla, je omezeno na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotní omezení v příslušných produktových listech.
- Z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy mohou být pro instalaci pod okolní teplotu +5 °C povinná zvláštní opatření.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Solvent welding agent

Únor 2021, Verze 02.01

02094507125000001

## APLIKACE

Striktně dodržujte instalační postupy definované v metodické příručce, aplikačních příručkách a pracovních pokynech, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám stavby

**NEBEZPEČÍ:** Noste osobní ochranné prostředky uvedené v bezpečnostním listu (BL): Ochranné brýle s bočními štíty. Chemicky odolné, nepropustné rukavice.

**Důležité:** Nepoužívejte na mrazivé studené, vlhké nebo mokré povrchy.

Poznámka: I malé množství produktu poškodí termoplastické povrchy.

Viz příslušná část v pokynech k instalaci: Střešní fólie Sikaplan®.

1. Naneste produkt rovnoměrně na povrch fólie pomocí plochého štětce.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Solventweldingagent-cs-CZ-(02-2021)-2-1.pdf

