

Sikaplan® SGK-15

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č.88447097

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	88447097
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 13956:2012 Střešní hydroizolace s reakcí na oheň - Plastové a pryžové desky Hydroizolace střeš - Plastové a pryžové desky
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	Není uvedeno
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 2+ zkouška typu System 3 reakce na oheň
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13956:2012
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1213, 0800

Prohlášení o vlastostech

Sikaplan SGK-15
88447097
2020.05 , ver. 01
1011

7 DEKLAROVANÁ VLASTNOST/DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technické specifikace
Reakce na oheň	E	EN 13956:2012
Chování při šíření požáru	NPD	
Vodotěsnost	Vyhovuje (metoda B při 10 kPa)	
Tahové vlastnosti podélně (md) příčně (cmd)	≥ 600 N/50 mm ≥ 600 N/50 mm	
Tažnost podélně (md) příčně (cmd)	≥ 50 % ≥ 50 %	
Prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost vůči statickému zatížení	NPD	
Odolnost vůči úderu	≥ 1500 mm	
Tvrdý povrch	≥ 500 mm	
Měkký povrch		
Odolnost vůči roztržení podélně (md) příčně (cmd)	≥ 150 N ≥ 150 N	
Odlupování ve spoji	vyhovuje	
Smyková odolnost ve spoji	≥ 500 N/50 mm	
Expozice UV záření	Vyhovuje (> 5'000h / stupeň 0)	
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C	
Nebezpečné látky	NPD	

8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
Funkce: QMS a EMS manažer
V Brně dne 24.05.2020



Jméno: Ing. Andrej Šišolák
Funkce: jednatel společnosti
V Brně dne 24.05.2020



Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a zrušuje směrnice Rady 89/106/EEC Text s významem pro EEA

Prohlášení o vlastnostech

Sikaplan SGK-15
88447097
2020.05 , ver. 01
1011





07

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

88447097

Reakce na oheň	E
Tahové vlastnosti podélně (md)	≥ 600 N/50 mm
příčně (cmd)	≥ 600 N/50 mm
Tažnost podélně (md)	≥ 50 %
příčně (cmd)	≥ 50 %
Odolnost vůči úderu Tvrdý povrch	≥ 1500 mm
Měkký povrch	≥ 500 mm
Odolnost vůči roztržení podélně (md)	≥ 150 N
příčně (cmd)	≥ 150 N
Odlupování ve spoji	vyhovuje
Smyková odolnost ve spoji	≥ 500 N/50 mm
Expozice UV záření	Vyhovuje (> 5'000h / stupeň 0)
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C

EN 13956:2012

1213, 0800

Střešní hydroizolace s reakcí na oheň - Plastové a pryžové desky
Hydroizolace střeš - Plastové a pryžové desky

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.

Prohlášení o vlastnostech


Sikaplan SGK-15
88447097
2020.05 , ver. 01
1011



PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Česká Republika
www.sika.cz



Prohlášení o vlastnostech

Sikaplan SGK-15
88447097
2020.05 , ver. 01
1011