



## PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Igoalflex® F-01

Sklenná tkanina pro vyztužení nátěrů Sika® Igoalflex®

## POPIS PRODUKTU

Sika® Igoalflex® F-01 je tkaná skleněná tkanina pro vyztužení bitumenových hydroizolačních povlaků Sika® Igoalflex®.

## POUŽITÍ

Ke zpevnění bitumenových hydroizolačních nátěrů Sika® Igoalflex® při použití:

- Na popraskaný beton nebo cementové podklady
- Přes hrany a spoje
- Pro hydroizolaci (dočasná nízkotlaká tekoucí voda)

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoká pevnost v tahu
- Zpevňuje povlak
- Zlepšuje rozměrovou stabilitu povlaku
- Odolnost proti asfaltu a alkáliím
- Snadná instalace do naneseného čerstvého nátěru

## INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Sklenná tkanina, šířka ok = 4 × 4 mm.	
Balení	Velikost role	1,00 × 50 m
Skladovatelnost	36 měsíců od data výroby	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původních neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu a při teplotách od +5 °C do +30 °C. Skladujte ve vodorovné poloze. Během přepravy nebo skladování neukládejte palety s rolemi na sebe ani pod palety s jinými materiály. Vždy se řiďte pokyny uvedenými v obalu	
Barva	Bílá	
Objemová hmotnost	Hmotnost na jednotku plochy: ~160 g/m <sup>2</sup>	

## TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	> 1000 N / 50 mm	(acc. ETAG004)
----------------	------------------	----------------

## APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Viz příslušný nátěr Sika® Igoalflex®.
-------------------------	---------------------------------------

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## DALŠÍ DOKUMENTACE

- Produktový list: of Sika® Igoflex®-101
- Produktový list: of Sika® Igoflex®-201

## OMEZENÍ

- Viz jednotlivé produktové listy Sika® Igoflex®-101 / -201.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

1. Sika® Igoflex® F-01 položte do první vrstvy Sika® Igoflex®-101 / 201 a vtlačte do této vrstvy.
2. Překrývání tkanin minimálně o 10 mm.
3. Druhou vrstvu Sika® Igoflex® naneste v čase maximální čekací doby.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Produktový list  
Sika® Igoflex® F-01  
Červenec 2024, Verze 01.01  
02070680100000009

SikalgoflexF-01-cs-CZ-(07-2024)-1-1.pdf

