



Sika systémy lepení dřevěných podlah

Doplňkové výrobky pro kvalitní lepení dřevěných podlah



Sika® Primer MB - regulátor vlhkosti

Omezuje prostup vlhkosti, zpevňuje povrch, zvyšuje přílnavost, aplikuje se na cementové podklady a umožňuje tak pokládat dřevěnou podlahu již pokud je vlhkost podkladu menší než 4%

Dřevěnou podlahu můžete položit až o 4 týdny dříve.

10 kg nádoba (9,9 l)



Sika® Level-300 - vysoce kvalitní, velmi rychle schnoucí samonivelační směs pro vyrovnání nerovností podlah

- velmi vhodné pod dřevěné podlahy
- pro lepidla SikaBond® není nutná penetrace
- pod keramickou dlažbu, kámen
- pod linoleum, PVC, koberec apod.

25 kg pytel



Sika® Teak Oil - olej pro ochranu a údržbu dřevěných povrchů

Je navržen, aby chránil a udržoval dřevěné povrchy při venkovním použití. Může se používat i na balkóny, terasy, dřevěný zahradní nábytek atd. Dává povrchu dřeva jednotný vzhled.

1 l plastová láhev



Sika® Primer-3N podkladní nátěr na bázi reaktivní rozpouštědlové pryskyřice

aplikuje se jako podkladní nátěr pod polyuretanové tmely Sikaflex® na suché, či mírně vlhké podklady. Je vhodný pro savé i nesavé materiály, kovy, apod.

250 ml, 1l láhev



Sika® TopClean-T - čisticí utěrky

čisticí utěrky na jedno použití jsou především určeny pro čištění náradí a pokočky od tmelů a lepidel na bázi polyuretanu. Jsou vhodné také do míst kde není dostupná voda, Sika® TopClean-T dokáží vyčistit většinu znečištění včetně olejů, maziv, tuků, barev apod.

dóza s 50 utěrkami

Klíčové výhody při použití Sika systémů lepení dřevěných podlah

Díky flexibilním vlastnostem lepidel SikaBond® se lepení dřevěných podlah nejen zjednodušilo, ale je i komfortnější a bezpečnější... Systémy pružného lepení poskytují mnoho výhod lidem, kteří s nimi pracují, ale i těm, kteří dřevěné podlahy používají!



Zkracují dobu pokládky

SikaBond® systémy pružných lepidel jsou 1-komponentní výrobky a obvykle se používají bez předchozí penetrace. Nezpůsobují bobtnání dřeva, což znamená, že podlaha je připravena ke zbrúsení daleko dříve, a tím ušetříte čas i peníze.



Dlouhotrvající krása dřevěných podlah

SikaBond® systém pružných lepidel nelimituje architektky ani majitele domů ve výběru různých typů dřevin. SikaBond® umí spojit v podstatě všechny typy podkladů s nejrůznějšími druhy dřevěných podlah, ale také s keramickou dlažbou, kamenem, kovy apod.



Redukce zvuků šířených vzduchem

tvrdé povrchy dřevěných podlah vydávají zvuk s každým krokem. SikaBond® systémy pružných lepidel redukují zvuky a snižují kročejový hluk, který se šíří vzduchem.



Tlumení zvuků při dopadu

SikaBond® systémy pružných lepidel ve velké míře tlumí zvuk při dopadu.



Maximální komfort při chůzi

SikaBond® systémy pružných lepidel tlumí každý krok a šetří tak naše klouby a svalstvo.



Přesvědčivá cena

SikaBond® - vysoký zisk = nižší náklady na m²

Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů



Váš distributor

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001. Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.




Aktuální seznam prodejních míst naleznete na www.sika.cz

Innovation & Consistency since 1910



Sika systémy lepení dřevěných podlah

řešení pro každý případ



AcouBond systém



celoplošné lepení



lepení na "housesku"



vzhled dřevěná paluba


07/08

Sika® AcouBond-System

systém lepení dřevěných podlah určený pro prostory, kde je vyžadováno tlumení zvuků při chůzi a tlumení dalších okolních zvuků

jednoduchý, rychle a snadno použitelný - jako podle šablony

- vhodný do interiérů obytných, kancelářských či průmyslových budov, obchodních ploch – předváděcích místností a všude dále, kde je třeba zlepšit akustiku
- ideální pro renovace bez nutnosti odstranění původní podlahy
- vyšší míra tlumení zvuků při dopadu a dalších okolních zvuků
- tlumení kročejového hluku až do 18 dB (DIN 52 210) snížení hluku při chůzi
- k lepení masivních dřevěných prken, třívrstvé dřevěné podlahy
- vhodný pro všechny typy dřevin – včetně problematických druhů jako jsou buk či bambus
- zvyšuje komfort při chůzi
- dlouhá životnost
- jednoduchý, rychle a snadno použitelný – jako podle šablony
- redukuje tlak vyvíjený na podklad: vysoce pružné, přizpůsobivé lepidlo snižuje smykové napětí mezi dřevěnou podlahou a podkladem
- tloušťka systému pomáhá vyrovnávat nerovnosti povrchu až do 5 mm
- systém je pochozí již v době aplikace




Systém celoplošného lepení

bezpečný systém lepení vyhovující všem požadavkům

- může být použit při renovacích bez nutnosti odstranění staré dlažby
- umožňuje pokládání velkých ploch podlahy bez dilatačních spár
- snižuje přenos hluku
- ideální pro masivní a lepené dřevěné podlahy, mozaikové parkety, dřevěnou dlažbu a parkety do obytných či průmyslových prostor
- vhodný na všechny typy dřevin – včetně problematických druhů jako jsou buk či bambus
- nemá vliv na výkon podlahového vytápění

- ✓ 1-komponentní, snadné použití
- ✓ velmi vysoká kvalita fixace
- ✓ může být použit na nejrůznější typy podkladů
- ✓ redukuje tlak vyvíjený na podklad: pružné lepidlo snižuje smykové napětí mezi dřevěnou podlahou a podkladem
- ✓ může být nanášeno zubovou stěrkou nebo pomocí **SikaBond® Dispenser-3600 nebo 5400**
- ✓ vysoká stabilita hřebene naneseného lepidla
- ✓ vyrovnává nerovnosti povrchu
- ✓ dlouhá doba zpracovatelnosti




Systém lepení na „housesku“

ekonomický systém lepení dřevěných podlah

- vhodný do interiérů obytných a kancelářských budov
- do míst bez podlahového vytápění a kde akustika nehraje důležitou roli
- ekonomický a jednoduchý systém
- může být použit při renovacích bez nutnosti odstranění starou podlahu (přímo na původní dlažbu)
- pro masivní dřevěné desky, 3-vrstvé lepené dřevěné podlahy
- vhodné na všechny typy dřevin – včetně problematických druhů jako jsou buk či bambus

- ✓ 1-komponentní, snadné, čisté a rychlé použití
- ✓ rychlá a snadná aplikace, nízká spotřeba, nanášení pistolí
- ✓ výborná stabilita „housesky“ při nanášení
- ✓ minimální konstrukční výška
- ✓ snižuje tlak vyvíjený na podklad: pružné lepidlo redukuje smykové napětí mezi dřevěnou podlahou a podkladem
- ✓ eliminuje nerovnosti povrchu





Systém dřevěných podlah do vlhkého prostředí

podlahy ve stylu dřevěné paluby

- systém vhodný do interiérů i exteriérů obytných budov, kanceláří, hotelů, wellness center, obchodních prostor atd.
- bezpečné řešení vodonepropustnosti, ideální také do vlhkých prostor, na balkóny, terasy, okolo bazénů apod.
- snižuje hluk a přenos vibrací
- vhodné na všechny typy dřevin – včetně problematických druhů jako jsou buk, bambus či teak
- nemá vliv na účinnost podlahového vytápění
- zajišťuje protiskluznost i na mokré podlaže

- ✓ systém pro aplikaci zkušenými profesionály
- ✓ použití lepidla je snadné – nízká viskozita umožňuje nanášení zubovou stěrkou nebo pomocí **SikaBond® Dispenser-3600 nebo 5400**
- ✓ minimální konstrukční výška



Sika® Layer-03/-05 vysoce kvalitní polyetylenové pěnové rohože s vyřezy pro aplikaci lepidla zajišťující vysoký efekt tlumení zvuků

		Sika® Layer-rohože				
		objemová hmotnost kg/m ²	tloušťka mm	šířka m	délka m	role m ²
	Sika® Layer-03	~ 80	3	1.5	16.7	25
	Sika® Layer-03	~ 80	3	1	12.5	12.5
	Sika® Layer-05	~ 80	5	1.5	13.3	20

Sika lepidlo	popis	barva	spotřeba
 600 ml monoporce, 1800 ml velká monoporce	1-komponentní, pružné rychle schnoucí lepidlo na bázi polyuretanu, bez rozpouštědel, bez zápachu, EC-1	parketově hnědá	400–500 ml/m ²
 300 ml miniporce, 600 ml monoporce, 1800 ml velká monoporce	1-komponentní, pružné lepidlo na bázi polyuretanu, rychle schnoucí	parketově hnědá <i>připravujeme</i>	400–500 ml/m ²
 600 ml monoporce, 1800 ml velká monoporce	1-komponentní, pružné lepidlo, bez rozpouštědel, na bázi STP (Silane Terminated Polymers)	béžová <i>připravujeme</i>	400–500 ml/m ²

* nanáší se pomocí aplikační pistole na monoporce

Sika lepidlo	popis	barva	spotřeba
 13,0 kg kovový kbelík (10,5 litru), 1 m ² monoporce	1-komponentní, pružné rychle schnoucí lepidlo na bázi polyuretanu, bez rozpouštědel a bez zápachu, EC-1	parketově hnědá	700–1000 g/m ²
 13,0 kg kovový kbelík (10,5 litru), 1 m ² monoporce	1-komponentní, pružné rychle schnoucí lepidlo na bázi polyuretanu	parketově hnědá	700–1000 g/m ²
 14,0 kg kovový kbelík (10,5 litru)	1-komponentní, pružné lepidlo, bez rozpouštědel, na bázi STP (Silane Terminated Polymers)	béžová <i>připravujeme</i>	750–1100 g/m ²
 600 ml monoporce, 1800 ml velká monoporce	1-komponentní, pružné, rychle schnoucí lepidlo na bázi polyuretanu, bez rozpouštědel	parketově hnědá	700–1000 g/m ²
 1800 ml velká monoporce	1-komponentní, pružné lepidlo, bez rozpouštědel, na bázi STP (Silane Terminated Polymers)	béžová <i>připravujeme</i>	400–500 ml/m ²

* nanáší se zubovou stěrkou nebo pomocí **SikaBond® Dispenser-3600 nebo 5400**

Sika lepidlo	popis	barva	spotřeba
 600 ml monoporce, 1800 ml velká monoporce	1-komponentní, pružné rychleschnoucí lepidlo na bázi polyuretanu, bez rozpouštědel a bez zápachu, EC-1	parketově hnědá	400–500 ml/m ²
 600 ml monoporce, 1800 ml velká monoporce	1-komponentní, pružné rychle schnoucí lepidlo na bázi polyuretanu	parketově hnědá <i>připravujeme</i>	400–500 g/m ²
 600 ml monoporce, 1800 ml velká monoporce	1-komponentní, pružné lepidlo, bez rozpouštědel, na bázi STP (Silane Terminated Polymers)	béžová <i>připravujeme</i>	400–500 g/m ²

* nanáší se pomocí trubkové aplikační pistole na monoporce

Sika lepidlo	popis	barva	spotřeba
 13,0 kg kovový kbelík (10,5 litru), monoporce	1-komponentní, pružné, rychleschnoucí lepidlo na bázi polyuretanu, bez rozpouštědel a zápachu, EC-1	parketově hnědá	700–1000 ml/m ²
 13,0 kg kovový kbelík (10,5 litru), monoporce	1-komponentní, pružné lepidlo na bázi polyuretanu, rychle schnoucí	parketově hnědá	700–1000 g/m ²
 600 ml monoporce, 1800 ml velká monoporce	1-komponentní, pružné, rychle schnoucí lepidlo na bázi polyuretanu, bez rozpouštědel	parketově hnědá <i>připravujeme</i>	400–500 g/m ²

spárování: Sikaflex®-11 FC*	popis	barva
 300 ml kartuše, 600 ml monoporce	1-komponentní efektní černý tmel na bázi polyuretanu, vhodný pro spárování dřevěných podlah v interiérech i exteriérech	černá