



LEPIT A TMELIT JAKO PROFESIONÁL

ÚSPĚŠNÉ ROZŠÍŘENÍ A PŘESTAVBY KARAVANŮ A OBYTNÝCH VOZŮ SE SIKA



STAVÍME NA DŮVĚŘE

PRO KAŽDÉ POUŽITÍ
VHODNÉ ŘEŠENÍ

TMELENÍ

LEPENÍ

ODNÍMATELNÉ
TĚSNĚNÍ

TMELENÍ

UVNITŘ



VENKU

VNITŘNÍ A VENKOVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Tmelení odolné proti povětrnostním vlivům
- Průchodky
- Okna
- Poklopy
- Kuchyně
- Sanitární zařízení

Sikaflex®-522

Univerzální tmel odolný proti povětrnostním vlivům, s nízkými emisemi

VAŠE VÝHODY

- Vysoká odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům
- Dobrá odolnost proti plísním
- Velmi nízké emise a zápach
- Lze použít na mnoha podkladech bez primeru
- Bez izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonů

BALENÍ

Kartuše (300 ml)

BARVY



LEPENÍ

UVNITŘ



VENKU

VNITŘNÍ A VENKOVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Solární zařízení
- Satelitní přijímače
- Markýzy
- Airline lišty
- Podlahové desky
- Montáž nábytku

Sikaflex®-554

Montážní lepidlo odolné proti povětrnostním vlivům, bez primeru

VAŠE VÝHODY

- Dobrá přilnavost na mnoha podkladech bez primeru
- Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
- Certifikát ISEGA pro použití v potravinářství
- Bez rozpouštědel, izokyanátů, ftalátů a PVC
- Schopný odolat dynamickému namáhání

BALENÍ

Kartuše (300 ml)

BARVY





ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ



VNITŘNÍ A VENKOVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Střešní krytiny
- Servisní poklopy
- Okenní rámy
- Šroubované nebo upínané rámy

SikaLastomer®-514

Těsnění na bázi butylu

VAŠE VÝHODY

- Jednoduché použití a zpracování. Přebytké těsnění lze snadno setřít, a to i s ním samotným.
- Široké spektrum přilnavosti bez předúpravy. Stačí vyčistit pomocí Sika Remover-208.
- Velmi dobrá odolnost proti UV záření a stárnutí

BALENÍ

Kartuše (300 ml)

BARVY





SPRÁVNÁ PŘEDÚPRAVA PRO KUTILY¹ pro Sikaflex[®]-522 a Sikaflex[®]-554

Podklad	1. BROUŠENÍ ² Sika brusné rouno velmi jemné 	2. AKTIVACE Sika [®] Aktivator-205 	3. APLIKACE PRIMERU Sika [®] Primer-210 
Hliník (AlMg3, AlMgSi1)	■	■	
Hliník (eloxovaný)			■
Ocel (St37 atd.)	■		■
Ocel (žárově pozinkovaná, galvanicky pozinkovaná)		■	
Barevné kovy	■	■	■
Dvousložkové krycí laky, na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl)		■	
Práškové povlaky (PES, EP/PES)	■	■	
Dvousložkové primery, na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl, epoxidová pryskyřice)		■	
Katodické ponorné nátěry (e-coating)		■	
Povlaky nanášené metodou coil-coating		■	
GFK (nenasycené polyester), strana gelcoat nebo SMC	■	■	
GFK (nenasycené polyester), strana lay-up	■	■	
ABS	■	■	■
Tvrzené PVC	■	■	■
Dřevo, překližka, materiály na bázi dřeva			■

Před použitím našich výrobků se seznámte s nejnovějším vydáním technického listu výrobku, který je k dispozici na www.sika.cz.

¹Výpis, podrobnosti viz aktuálně platná tabulka předúpravy pro polymery modifikované silanem (STP) – řada Sikaflex[®]-500, k dispozici na www.sika.cz

²Po broušení vysajte prach z broušení nebo jej odstraňte papírovou utěrkou, která nepouští vlákna.

Předpoklady: Povrchy musí být suché, bez oleje, mastnoty a prachu a bez volných částic. Znečištěné, neporézní povrchy lze čistit přípravkem Sika[®] Remover-208. U povrchů s vrstvami oxidů nebo jinými vrstvami s nízkou vlastní pevností zbruste povrchy až na základní materiál. Doporučuje se zkontrolovat kompatibilitu s čistěnými povrchy.

Sika® Aktivator-205 nanášejte/
stírejte čistou papírovou
utěrkou, které nepouští
vlákna.



Doba odvětrání
10 minut

Nanášení produktu
nebo primeru
Sika® Primer-210 štětcem



Doba odvětrání
10-30 minut

DOPLNĚNÍ PRO KUTILY: OPRAVA A ČIŠTĚNÍ



SikaForce®-302
Kartuše 50 ml
Barva černá

OBLASTI POUŽITÍ

- Oprava plastů
- Vyplnění trhlin a otvorů
- Slepění plastů
- Lepení odlomených dílů



Sika® PowerClean
Balení, 100 utěrek

OBLASTI POUŽITÍ

- Čištění znečištěných rukou
- Čištění nástrojů
- Čištění bez vody



DALŠÍ ŘEŠENÍ PRO PROFI ZÁKAZNÍKY

EFEKTIVNÍ PROCESY



**RYCHLEJŠÍ
LEPENÍ PŘI MONTÁŽI**



**OPRAVA SENDVIČOVÉ-
HO PANELU**

ÚSPORA ČASU A PENĚŽ



RYCHLEJŠÍ PŘÍPRAVA



**OCHRANA PODVOZKU A OCHRANA
PROTI ODLETUJÍCÍM KAMENŮM**

NABÍDKA SPOLEHLIVÝCH ŘEŠENÍ

KONTROLNÍ SEZNAM PRO ÚSPĚŠNÝ PROJEKT ROZŠÍŘENÍ

- ☐ Čisté pracoviště, stabilní pracovní deska, označovací tužky a páska pro označení lepené plochy
- ☐ Jednorázové papírové utěrky, které nepouštějí vlákna
- ☐ Čistý štětec, plstěný aplikátor nebo melaminová houbička pro každý primer zvlášť
- ☐ Hladká lepicí páska odolná proti roztržení, odpuzující vodu, bez silikonu
- ☐ Pracovní rukavice
- ☐ Dostatečné větrání, dodržování teplotních omezení (produktový list výrobku)
- ☐ Dodržení rosného bodu. Teplota nesmí klesnout pod tento bod, protože na lepeném povrchu nesmí docházet ke kondenzaci.
- ☐ Zalamovací nůž pro otevření kartuše
- ☐ Ostrý nůž pro oříznutí špiček
- ☐ Pro nastavení požadované tloušťky vrstvy lepidla použijte pružné distanční podložky. Tvrdost by měla v ideálním případě odpovídat použitému lepidlu/tmelu (distanční podložky nikdy nepokládejte na díly spojované vteřinovým lepidlem)
- ☐ Pomůcky pro upevnění montovaných dílů (svorky, závaží atd.)
- ☐ Stěrka na odstraňování velkých zbytků lepidla
- ☐ Sika® Remover-208 pro odstraňování nevytvrzených zbytků lepidla z neporézních povrchů



VLASTNÍ POZNÁMKY

POSOUVÁME PRŮMYSL VPŘED

KOMBINUJEME GLOBÁLNÍ DOSAH S MÍSTNÍMI ZNALOSTMI



KDO JSME

Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Sika má zastoupení ve 102 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 400 výrobních závodech. Více než 34 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výši 11,76 miliardy švýcarských franků.

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.

Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.

Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz.



SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

sika@cz.sika.com

www.sika.cz

 @sikacz

 SikaCzechRepublic

 SikaCZsro



STAVÍME NA DŮVĚŘE