

PRODUKTOVÝ LIST

SikaRoof® Vap 4000 E SA FR

Samolepicí vyztužená parozábrana

POPIS PRODUKTU

SikaRoof® Vap 4000 E SA FR je samolepicí, vícevrstvá parozábrana vyráběná s výztuží a vrchní vrstvou z hliníkové fólie. Spodní vrstva se skládá z tavitelného lepidla se snímatelnou fólií.

POUŽITÍ

Produkt se používá jako:

- Parozábrana na kovových podkladech v kombinaci s mechanicky kotvenou střešní konstrukcí.

Upozornění:

- Produkt smí být používán pouze zkušenými profesionály.
- Produkt smí být používán pouze v kombinaci s mechanicky kotveným střešním systémem.
- Nepoužívat jako trvalou hydroizolační vrstvu.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoký odpor proti difuzi vodní páry jej činí vhodným v kombinaci se všemi typy fólií.
- Dobrá pevnost přilnavosti zajišťující vzduchotěsnou střešní konstrukci.
- Rychlá a snadná instalace díky samolepicímu provedení.
- Se snímatelnou fólií s „finger@lift“ na obou stranách pro rychlou instalaci.
- Povrch v šedé barvě pro snížení odlesků během instalace.
- Dobrá odolnost proti protržení při pochozích zatíženích v průběhu výstavby.
- Výhřevnost $\leq 10'500 \text{ kJ/m}^2$.

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Označení CE a prohlášení o vlastnostech na základě EN 13984:2013 Hydroizolační pásy a fólie — Plastové a pryžové parozábrany — Definice a charakteristiky

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Rohožová výztuž a vrchní vrstva z hliníkové fólie se spodní vrstvou z tavitelného lepidla a snímatelnou fólií.	
Balení	Šířka	1.58 m
	Délka	50 m
	Hmotnost role	11.9 kg
Vzhled / Barva	Hliníková fólie s PET fólií, šedá.	
Skladovatelnost	18 měsíců od data výroby	
Podmínky skladování	Produkt musí být skladován v originálním neotevřeném a nepoškozeném balení, v suchých podmínkách, bez vystavení UV záření a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Palety s rolemi nesmí být během přepravy ani skladování stohovány na sebe ani pod jiné materiály. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	
Viditelné defekty	Vyhovuje	(EN 1850-1)

Délka	50 m (±2 %)	(EN 1848-2)
Šířka	1.58 m (±2 %)	(EN 1848-2)
Tloušťka	0.20 mm (±0.05)	(EN 1849-2)
Přímost	Vyhovuje	(EN 1848-2)
Plošná hmotnost	150 g/m ² (±15 %)	(EN 1849-2)

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	≥ 250 N/50 mm	(EN 12311-2)
Pevnost v tahu	≥ 70 N	(EN 12310-1)
Odolnost vůči stříhu ve spáře	≥ 150 N/50 mm	(EN 12317-2)
Reakce na oheň	Třída E	(EN 13501-1)
Odolnost vůči alkalickému prostředí	Vyhovuje	(EN 1847)
Ekvivalentní difuzní tloušťka	S _d ≥ 1 500 m	(EN ISO 151006-3)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	+5 °C minimum
Teplota podkladu	+5 °C minimum

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Základní nátěr pro trapézový plech a přilehlé podklady.	
	Podklad	Primer
	Kovový povrch	Žádný
	Svislé části a atiky	SikaRoof Primer-600

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

SikaRoof® Vap 4000 E SA FR není vhodný jako dočasná hydroizolace

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné

obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Nosná konstrukce musí mít dostatečnou statickou únosnost pro aplikaci všech nových i stávajících vrstev střešní skladby a celý střešní systém musí být navržen a zajištěn proti zatížením sáním větru. Podklad musí být homogenní, pevný, hladký a bez ostrých výstupků nebo otřepů, čistý, suchý, bez mastnot, asfaltu, oleje, prachu a volného povrchového písku nebo posypu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Použijte vhodné vybavení pro přípravu podkladu, aby byla dosažena požadovaná kvalita povrchu. Veškerý prach musí být před aplikací produktu zcela odstraněn pomocí vhodného zařízení pro odsávání prachu.

APLIKACE

Aplikace proškoleným personálem

Aplikace tohoto produktu smí být prováděna pouze aplikátorem, který je proškolen nebo schválen společností Sika. Aplikátor musí mít rovněž zkušenosti s tímto typem aplikace.

Přísně dodržujte instalační postupy

Přísně dodržujte instalační postupy definované v metodických příručkách, aplikačních manuálech a pracovních instrukcích, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám na stavbě.

PRIMER

1. Na připravený podklad aplikujte tam, kde je to požadováno, SikaRoof® Primer 600 v požadované spotřebě.

ZAROVNÁNÍ

Profilované kovové podklady:

Pásky musí být pokládány ve směru vln podkladu. Pokud vznikají příčné nebo podélné přesahy, musí být plně podepřeny zarovnáním přes celou horní hranu vlny.

PŘESAHY

Příčné nebo podélné přesahy 80 mm

Koncové spoje nebo T spoje 80 mm

1. Produkt musí být pevně zatlačen přitlačným válečkem nebo použitím tlaku tak, aby byly přesahy utěsněny.
2. Pokud nejsou spoje ihned po rozvinutí produktu uzavřeny, musí být všechny spoje očištěny pomocí SikaRoof® Cleaner L100 nebo Sarnafil® T Prep. Nechte čisticí prostředky zcela odvětrat před lepením.

Profilované kovové podklady:

1. Na konci rozvinutého pásu naneste další 20 cm široký podpůrný pás produktu.
2. Umístěte produkt tak, aby byl zarovnán kolmo ke směru vln podkladu. Tím je zajištěno souvislé podepření přes vlny a umožňuje úplné slepení konců pásů.

LEPENÍ

Lepení při nízkých teplotách

Pokud má být produkt aplikován při teplotách okolí mezi +5 °C a +10 °C, nejprve ohřejte přesahy pomocí horkovzdušného zařízení před zatlačením válečkem. Horkovzdušné zařízení (například Leister Triac) musí být nastaveno na ~+300 °C s rychlostí ~5 m/min.

- Zkontrolujte zarovnání pásů před lepením a v případě potřeby je upravte.
- Na jednom konci pásu stáhněte část separační fólie ze spodní strany a tuto část přilepte k podkladu.
- Sejměte separační fólii do strany z další části pásu, aby se mohl přilepit k podkladu.

- Celý povrch přilepené fólie zavalcujte těžkým válečkem.
- U T-spojů musí být hrany středního pásu seříznuty v úhlu 45°.
- Po přilepení použijte malý přitlačný váleček ke zpevnění všech přesahů včetně zkosených hran pásů.

DETAILY

1. Všechny detaily, jako jsou vnitřní a vnější rohy, svislé plochy, ventilační prostupy, ocelové prvky, musí být přesně vyříznuty a utěsněny.
2. Produkt musí být vždy umístěn na teplé straně tepelné izolace.
3. Horní okraj produktu musí být vytažen až k hornímu okraji / povrchu izolace.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaRoof® Vap 4000 E SA FR

Březen 2026, Verze 03.01

020945051000000127

SikaRoofVap4000ESAFR-cs-CZ-(03-2026)-3-1.pdf

