

Sikaplan® TM-12

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.60677870

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	60677870
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 13956:2012 Střešní hydroizolační fólie, vícevrstvá, zesílená polyesterem, odpovídá EN 13956. Střešní hydroizolační fólie pro lepené nebo zatížené mechanicky kotvené ploché střechy.
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	Není uvedeno
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 2+ System 3 třída reakce na oheň
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13956:2012
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1213 1080 třída reakce na oheň

Prohlášení o vlastostech

Sikaplan TM-12
60677870
2019.02 , ver. 04
1005


7	DEKLAROVANÁ VLASTNOST/DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI	
	Základní charakteristiky	Vlastnost
	Reakce na oheň	E
	Chování při šíření požáru	NPD
	Vodotěsnost	Vyhovuje
	Tahové vlastnosti podélně (md) příčně (cmd)	≥ 800 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm
	Tažnost podélně (md) příčně (cmd)	≥ 13 % ≥ 13 %
	Prorůstání kořenů	NPD
	Odolnost vůči statickému zatížení Měkký podklad Tvrdý podklad	≥ 20 kg ≥ 20 kg
	Odolnost vůči úderu Tvrdý povrch Měkký povrch	≥ 500 mm ≥ 700 mm
	Odolnost vůči roztržení podélně (md) příčně (cmd)	≥ 250 N ≥ 250 N
	Odlupování ve spoji	Vyhovuje, typ C, bez poškození ve spoji.
	Smyková odolnost ve spoji	≥ 500 N/50 mm
	Expozice UV záření	Vyhovuje (> 5'000h / stupeň 0)
	Ohebnost za nízkých teplot	≤ -25 °C
	Nebezpečné látky	NPD

8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
Funkce: QMS a EMS manažer
V Brně dne 27.02.2019



Jméno: Ing. Andrej Šišolák
Funkce: jednatel společnosti
V Brně dne 27.02.2019



Prohlášení o vlastnostech

Sikaplan TM-12
60677870
2019.02 , ver. 04
1005

STAVÍME NA DŮVĚŘE





14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

PoV č. 60677870

EN 13956:2012

Oznámený subjekt č. 1213, 1080

Střešní hydroizolační fólie, vícevrstvá.

Reakce na oheň	E
Chování při šíření požáru	NPD
Vodotěsnost	Vyhovuje
Tahové vlastnosti podélně (md)	$\geq 800 \text{ N/50 mm}$
příčně (cmd)	$\geq 800 \text{ N/50 mm}$
Tažnost podélně (md)	$\geq 13 \%$
příčně (cmd)	$\geq 13 \%$
Prorůstání kořenů	NPD
Odolnost vůči statickému zatížení	
Měkký podklad	$\geq 20 \text{ kg}$
Tvrký podklad	$\geq 20 \text{ kg}$
Odolnost vůči úderu	$\geq 500 \text{ mm}$
Tvrký povrch	$\geq 700 \text{ mm}$
Měkký povrch	
Odolnost vůči roztržení podélně (md)	$\geq 250 \text{ N}$
příčně (cmd)	$\geq 250 \text{ N}$
Odlupování ve spoji	Vyhovuje, typ C, bez poškození ve spoji.
Smyková odolnost ve spoji	$\geq 500 \text{ N/50 mm}$
Expozice UV záření	Vyhovuje ($> 5'000 \text{ h}$ / stupeň 0)
Ohebnost za nízkých teplot	$\leq -25^\circ \text{C}$
Nebezpečné látky	NPD

<http://dop.sika.com>
Prohlášení o vlastnostech

Sikaplan TM-12
60677870
2019.02 , ver. 04
1005



EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.

PŘÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na www.sika.cz.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Česká Republika
www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech

Sikaplan TM-12
60677870
2019.02 , ver. 04
1005