

PRODUKTOVÝ LIST

Tape rl 120

TĚSNÍCÍ PÁSKA PRO SPOJE A ROHY

POPIS PRODUKTU

Tape rl 120 je těsnicí páska pro spoje a rohy aplikovaná v kombinaci s hydroizolační cementovou maltou.

POUŽITÍ

- Vnitřní a vnější hydroizolace pro rohy mezi zdmi a podlahami, rohy mezi zdmi, zdmi a spárami (nesmí se používat pro konstrukční spáry) v stěrkách izolovaných hydroizolační cementovou maltou.
- Hydroizolace v bazénech.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoce elastická
- Optimální hydroizolační vlastnosti
- Jednoduchá aplikace

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Textilní část: netkaná polypropylenová vláknitá textilie Nátěr: termoplastický elastomer s vynikající odolností vůči stárnutí
Balení	Role: délka 50 m, šířka 12 cm a tloušťka ~0.7 mm
Barva	Šedá
Skladovatelnost	Při splnění podmínek skladování produkt nemá omezenou dobu spotřeby.
Podmínky skladování	Skladujte v suchu, chraňte před přímým slunečním zářením a vysokými teplotami.

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tahu	Podélně: ~ 100 N / 15 mm (DIN 527-3) Příčně: ~ 23 N / 15 mm (DIN 527-3)
Teplotní odolnost	-30°C min / +90°C max

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Tape rl 120 je aplikovaná v kombinaci s produkty Sikalastic®-152, Sikalastic®-156, Sikalastic®-1K nebo SikaTop® Seal-107. Pro více informací kontaktujte prosím technické oddělení firmy Sika CZ, s.r.o.
------------------------	--

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota podkladu	Viz produktové listy Sikalastic®-152, Sikalastic®-156, Sikalastic®-1K nebo SikaTop® Seal-107.
Obsah vlhkosti v podkladu	Viz produktové listy Sikalastic®-152, Sikalastic®-156, Sikalastic®-1K nebo SikaTop® Seal-107.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Podklad musí být suchý, čistý bez oleje, mastnot, cementového mléka a volných částic.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být připravený podle technického listu příslušné malty (Sikalastic®-152, Sikalastic®-156, Sikalastic®-1K nebo SikaTop® Seal-107).

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Nejprve přilepte Tape rl 120 přímo na podklad pomocí rychle tuhnoucího lepidla Sika, např. SikaCeram®-240 Rapid nebo SikaCeram®-260 Rapid Plus. Po 2-4 hodinách a uschnutí lepidla, aplikujte první nátěr hydroizolačního produktu a přitlačte pásku do malty, pokud je potřeba. Ujistěte se, že střední 3-4 cm páska zůstanou nezakryté (část s nápisy Sika). Vyčkejte dalších 4-6 hodin před aplikací druhé vrstvy hydroizolačního produktu. Použijte speciální, předem tvarované kusy na rohy a hrany. Odřežte kus do požadovaného tvaru. Speciální kusy musí být aplikovány stejně jako role pásy.

Spoj pásek

Pásy mohou být spojeny se SikaBond® AT Universal. Šířka překrytí musí být minimálně 4 cm. Během aplikace následující vrstvy hydroizolace překryjte celou oblast spoje.

OMEZENÍ

- Těsnící páska nesmí být nikdy viditelná (vystavena UV záření)
- Použijte speciální doplňky pro rohy a hrany
- Použijte speciální kusy těsnícího materiálu pro otvory potrubí a kanalizaci

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Tape rl 120
Červen 2018, Verze 02.01
020706010020000018

Taper120-cs-CZ-(06-2018)-2-1.pdf

