



PRODUKTOVÝ LIST

SikaProof® Tape A+ N

Samolepící páska pro vytváření vnitřních spojů hydroizolačního systému SikaProof® A+

POPIS PRODUKTU

SikaProof® Tape A+ N je samolepící páska na bázi polyakrylátového lepidla s nosnou vrstvou a ochrannou fólií.

POUŽITÍ

Výrobek se používá pro:

- Vytváření a utěšňování přesahů, napojení a opracování detailů systému SikaProof® A+ system.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Plnoplošné a trvalé spojení s betonovou konstrukcí
- Žádná boční migrace vody mezi hydroizolační fólií a betonovou konstrukcí
- Vysoká přilnavost a těsnící schopnost i za vlhkých a studených podmínek
- Jenoduchá a rychlá instalace

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	4 role baleny v krabici	
	Délka role	25 m
	Šířka role	(120 ± 5) mm
Dostupné varianty balení naleznete v aktuálním ceníku.		
Vzhled / Barva	Vrchní povrch	Světle šedá hybridní lepicí vrstva se žlutou hydroizolační vrstvou
	Spodní povrch	Průhledné polyakrylátové lepidlo kryté ochrannou fólií
Skladovatelnost	18 měsíců od data výroby	
Podmínky skladování	Skladujte pouze v originálním, nepoškozeném, uzavřeném balení, v suchu při teplotách mezi +5 °C až +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	
Tloušťka	1.68 mm (+0.17 mm / -0.08 mm)	

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	Maximum	+45 °C
	Minimum	+5 °C
Teplota podkladu	Minimum	+5 °C

Skladba systému

SikaProof® Tape A+ N je systémový výrobek pro vnitřní spojování systému SikaProof® A+. Podrobnější informace naleznete v Sika® Metodické příručce: Metodická příručka SikaProof® A+.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

Podrobné informace naleznete v Sika® Metodických příručkách:

- Metodická příručka SikaProof® A+
- Aplikační příručka SikaProof® A+

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Kontaktní povrch je šedá spojovací vrstva SikaProof® A+. Musí být sucha nebo mírně vlhká, čistá a zbavená jakýchkoli materiálů, které by mohly zhoršit přilnavost.

Aplikace mimo stanovené podmínky aplikace

Poznámka: Za určitých okolností může být výrobek aplikován za jiných podmínek, než jaké jsou uvedeny v tomto technickém listu. To však vyžaduje zvláštní opatření a metody aplikace.

1. Pro více informací kontaktujte produktového manažera nebo aplikačního technika Sika.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

SikaProof® Tape A+ N
Únor 2025, Verze 02.01
02072030800000021

APLIKACE

DŮLEŽITÉ

Přísně dodržujte instalační postupy

Přísně dodržujte instalační postupy definované v metodických příručkách, aplikačních příručkách a pracovních pokynech, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám na místě.

DŮLEŽITÉ

Aplikace vyškoleným personálem

Aplikace tohoto produktu musí být provedena pouze aplikátorem, který je vyškolený nebo schválený společností Sika. Aplikátor musí mít také zkušenosti s tímto typem aplikace.

DŮLEŽITÉ

Vystavení UV záření nebo povětrnostním vlivům
Produkt není odolný vůči trvalému UV záření ani povětrnostním vlivům.

1. Chraňte co nejdříve, ale ne později než 90 dnů po aplikaci
1. Odstraňte snímatelnou fólii
2. Aplikujte na šedou stranu membrány SikaProof® A+
3. Pevně přitlačte pomocí přitlačného válečku

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

SikaProofTapeA+N-cs-(02-2025)-2-1.pdf

