

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Drain

Střešní vpust na bázi FPO

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Drain je prefabrikovaný odtokový prvek z FPO (PP), vyráběný vstřikováním, pro ploché střechy. Vpust se používá s fóliemi Sarnafil® T, které se na přírubu vpustí tepelně přivařují.

POUŽITÍ

Sarnafil® T Drain může být použit pouze proškolenými aplikátory

- Střešní vpust pro použití s fóliemi Sarnafil® T.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolný vůči UV záření
- Fólie může být přímo svařena na základní desku
- Snadná aplikace
- Svařitelný horkým vzduchem



INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polypropylen (PP)	
Balení	V závislosti na množství objednávky a velikosti produktu jsou výrobky baleny na paletách nebo v kartonech. Pro různé varianty balení viz aktuální ceník.	
Vzhled / Barva	Povrch	Hladký
	Barva	Běžová
Skladovatelnost	5 let od data výroby	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu, v suchých podmínkách a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Nepokládejte palety na sebe ani je neumísťujte pod palety s jinými materiály během přepravy nebo skladování. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	

Rozměry

Trubka	Příruba	Průtok		
vnější Ø x délka mm		Hloubka vody		
mm	mm	EN 1253*	55 mm	65 mm
40 × 450	250 × 250 mm čtvercová	2,65 l/s	2,95 l/s	3,05 l/s
50 × 450	250 × 250 mm čtvercová	3,10 l/s	5,20 l/s	5,30 l/s
56 × 300	Ø 320 mm kulatá	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
63 × 300	Ø 320 mm kulatá	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
75 × 300	Ø 320 mm kulatá	4,60 l/s	9,50 l/s	11,25 l/s
90 × 300	Ø 320 mm kulatá	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
95 × 300	Ø 320 mm kulatá	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
110 × 300	Ø 380 mm kulatá	5,50 l/s	9,75 l/s	12,75 l/s
125 × 300	Ø 380 mm kulatá	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
140 × 300	Ø 380 mm kulatá	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
160 × 300	Ø 380 mm kulatá	10,00 l/s	13,25 l/s	16,90 l/s

* EN 1253: Měřeno s košem S-Leafguard (Č.výrobku 111185) Hloubka vody: Do Ø 110 mm: 35 mm, od Ø 125 mm: 45 mm

Tloušťka

3,5 mm

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

Následující produkty je nutné zvážit pro použití v závislosti na návrhu střechy:

- S-Leafguard (Č. výrobku 111185)
- Sarnafil® TG 66
- Sarnafil® TS 77
- Sarnafil® TG 76

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Instalační instrukce: Sarnafil® T střešní hydroizolační fólie.

OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze dodavatelé vyškolení a schválení společností Sika®, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Použití Sarnafil® T Drain je omezeno na geografické oblasti s průměrnými měsíčními minimálními teplotami -50 °C. Trvalá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.
- Instalace doplňkových produktů, např. kontaktních lepidel / čističů, je omezena na teploty nad +5 °C. Pro více informací viz příslušné technické listy produktů.
- Zvláštní opatření mohou být povinná při instalaci při

okolních teplotách pod +5 °C z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s národními předpisy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při práci (svažování) v uzavřených místnostech musí být zajištěno větrání čerstvým vzduchem.

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Instalační postup

Striktně dodržujte instalační postupy definované v metodických příručkách, aplikačních manuálech a pracovních instrukcích, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám na stavbě.

Viz instalační instrukce: Sarnafil® T střešní hydroizolační fólie.

Sarnafil® T Drain musí být bezpečně kotvena k nosné konstrukci střechy. U mechanicky kotvených střech musí být kotvy navrženy tak, aby odolaly sání větru.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sarnafil® T Drain

Březen 2026, Verze 01.01

020945032050000001

SarnafilTDrain-cs-CZ-(03-2026)-1-1.pdf

