

PRODUKTOVÝ LIST

SikaRoof® Primer-600

Primer pro samolepicí parotěsné vrstvy nebo hydroizolační fólie

POPIS PRODUKTU

SikaRoof® Primer-600 je jednosložkový základní nátěr na bázi syntetického kaučuku a pryskyřic, připravený k okamžitému použití, který zlepšuje přilnavost u vybraných střešních fólií Sika®.

POUŽITÍ

Základní nátěr pro aplikaci samolepicích technologií na různé typy podkladů.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Prokázaná výkonnost po desítky let
- Snadná aplikace
- Aplikace bez použití otevřeného plamene
- Vysoká přilnavost k různým typům nosných podkladů a substrátů
- Jednosložkový, připravený k okamžitému použití
- Aplikace štětcem nebo válečkem

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Základní nátěr na bázi syntetického kaučuku a syntetických pryskyřic. Obsahuje rozpouštědla.
Balení	5 kg plechovka
Vzhled / Barva	Černá
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu, v suchých podmínkách a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.
Objemová hmotnost	~0,84 kg/l (+20 °C)
Obsah VOC	VOC-CH 63,4 % VOC-EU 63,4 %
Konzistence	Tekutina

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba	~150–500 g/m ² Spotřeba závisí na drsnosti a nasákavosti podkladu. Uvedené hodnoty jsou teoretické a nezohledňují případnou dodatečnou spotřebu způsobenou pórovitostí povrchu, jeho profilem, nerovnostmi nebo ztrátami materiálu apod.
Teplota vzduchu v okolí	+5 °C min

Teplota podkladu	+5 °C min
Doba vytvoření nelepivého povrchu	~30 minut V závislosti na podmínkách prostředí, vlastnostech podkladu a množství naneseného primeru
Čekací doba / přetíratelnost	~30 minut V závislosti na podmínkách prostředí, vlastnostech podkladu a množství naneseného primeru

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ- PEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků
přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady
týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrob-
ky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nej-
novějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální,
ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bez-
pečné manipulace s výrobkem.

SMĚRNICE 2004/42/CE - OMEZENÍ EMISÍ VOC

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků
přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady
týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrob-
ky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nej-
novějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální,
ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bez-
pečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Povrch podkladu / nosná vrstva musí mít dostatečnou
konstrukční únosnost pro aplikaci nové střešní fólie a
všech vrstev střešního souvrství, včetně zatížení vě-
trem.

Podklad může být z následujících materiálů:
Beton, Lehký beton, Potěr, Cihla, Omítka, OSB
desky, Překližkové desky, Dřevěné prkna, Ocelový tra-
pezový plech

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být rovnoměrný, pevný, odolný vůči roz-
pouštědlům, hladký a bez ostrých výstupků nebo otře-
pů, čistý, suchý a bez mastnoty, oleje, nátěrů a prachu.
Pokud je trapezový plech silně znečištěný nebo mast-
ný, musí být před aplikací primeru vyčištěn čisticím
prostředkem.

MÍCHÁNÍ

Jednosložkový výrobek připravený k okamžitému pou-
žití, který se nesmí ředit ani míchat s jinými produkty.
Před použitím výrobek důkladně promíchejte.

APLIKACE

Aplikace musí probíhat za suchého počasí při teplotách
nad +5 °C.

Na podklad naneste rovnoměrnou, tenkou vrstvu Sika-
Roof® Primer 600 štětcem nebo válečkem. Nechte
primer zaschnout do stavu bez lepidlosti. Střešní fólii
aplikujte ve stejný den.

Savé podklady mohou vyžadovat dva nátěry. Před apli-
kací druhé vrstvy dodržte dostatečný časový odstup.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Vyčistěte veškeré nástroje a aplikační zařízení čističem
ihned po použití. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze
mechanicky.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních
předpisů se deklarovaná data a doporučená použití to-
hoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přes-
né údaje o produktu a jeho použití naleznete v míst-
ním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou po-
skytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a
zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za před-
pokladu řádného skladování, nakládání a používání za
běžných podmínek v souladu s doporučeními společ-
nosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materi-
álech, podkladech a ve skutečných podmínkách v da-
ném místě dovozovat z těchto informací ani z písem-
ných doporučení či jiného poskytnutého poradenství
žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli
právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vy-
zkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití

a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaRoof® Primer-600

Březen 2026, Verze 01.01

020945072100000018

SikaRoofPrimer-600-cs-CZ-(03-2026)-1-1.pdf

