

PRODUKTOVÝ LIST

SikaDecor[®]-803 Nature

POLYMEREM MODIFIKOVANÁ CEMENTOVÁ MALTA, PRO OPRAVU PŘED APLIKACÍ MIKROMALT

POPIS PRODUKTU

SikaDecor[®]-803 Nature je dvousložková polymerem modifikovaná malta, na bázi portlandského cementu, vybraných příměsí a přísad, určená pro opravu před aplikací dekorativních mikrocementových nátěrů.

POUŽITÍ

SikaDecor[®]-803 Nature je vhodný pro:

- Úpravu porchu a opravy před aplikací mikrocementových dekorativních nátěrů
- Vyplnění keramických dlaždic při nivelaci před aplikací mikrocementových dekorativních nátěrů

SikaDecor[®]-803 Nature lze použít na různých podkladech, například:

- Cementové malty a beton
- Cihly
- Podlahy a stěny se starými keramickými obklady nebo dlažbou
- Obecně, jakýkoliv porézní podklad

SikaDecor[®]-803 Nature lze použít na podlahy a stěny, v interiérech i exteriérech.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Předplněný
- Jednoduchá aplikace
- Nízké smrštění

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polymerem modifikovaná dvoukomponentní cementová malta	
Balení	30 kg předmíchané směsi	
Vzhled / Barva	Komp. A:	Šedý nebo bílý prášek
	Komp. B:	Bílá tekutina
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby při skladování v uzavřeném a nepoškozeném obalu.	
Podmínky skladování	Skladujte při teplotě mezi +5 °C a +30 °C. Nesmí zmraznout. Skladujte v suchu.	

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

SikaDecor®-803 Nature je součástí dekorativního systému založeném na mikrocementu. Systém se skládá z:

Penetrace:

Porézní a nasávkavé podklady musí být napenetrovány, aby se póry uzavřely a zabránilo se dehydrataci produktu. Pro toto použití doporučujeme Sika Top® 10 (viz. příslušný produktový list).

Oprava základní vrstvy:

Pokud je podklad nerovný nebo nepravidelný, s dírami, spárami mezi dlaždicemi, úroňovými rozdíly apod., musí být opraven SikaDecor®-803 Nature v tloušťce od 2 do 8 mm, před aplikací finální dekorativní vrstvy.

Finální dekorativní vrstva:

Pro dosažení estetického vzhledu je nutné aplikovat dvě nebo tři vrstvy SikaDecor®-801 Nature. Na podklad nejdříve naneste jednu vrstvu, po vytvrzení ji přebruste a aplikujte další vrstvy, dokud nedosáhnete požadovaného vzhledu.

Pečeticí nátěr:

Systém by měl být utěsněn průhledným nátěrem, aby byl chráněn před opotřebením a jinými agresivními vlivy.

APLIKAČNÍ INFORMACE

Objemová hmotnost čerstvé malty	~ 2,00 kg/l (+20°C)
Spotřeba	~ 2,0 kg prášku v mm tloušťky na m ² . Spotřeba se může měnit také v závislosti na vlastnostech podkladu (porozita, hrubost povrchu, propustnost).
Teplota vzduchu v okolí	Min. +8 °C, max. +30 °C
Teplota podkladu	Min. +8 °C, max. +30 °C
Čekací doba / přetíratelnost	Min. 24 hodin Doba vytvrzení může být ovlivněna druhem podkladu a klimatickými podmínkami.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA

Podklad musí být zbaven nečistot, uvolněných částí materiálu, znečištěného materiálu a látek, které snižují adhezi, brání sání nebo smáčení.

Cementové podklady musí být mechanicky připraveny, např. zbroušením nebo jinou vhodnou metodou, aby se odstranily výkvěty na povrchu a otevřely póry. Delaminovaný, slabý nebo poškozený beton (a pokud je to nutné, tak i zdravý beton) musí být vhodnými prostředky odstraněn.

Skvrny na starých keramických obkladech by měly být odstraněny broušením.

Nečistoty a volné částice by měly být odstraněny, nejlépe vysavačem.

MÍCHÁNÍ

Míchejte kom.A (bílá tekutina) dokud není homogenní. Nalijte do vhodné nádoby a přidejte za stálého míchání komp.B (prášek). Směs míchejte alespoň 3 minuty.

APLIKACE

Aplikujte SikaDecor®-803 Nature na předem zvlhčený podklad rovnoměrně plochou hranou stěrky.

Obvykle není potřeba penetrovat podklad, pokud má vhodnou drsnost. Podklad musí být zvlhčen, jestli je prováděna penetrace. Nedovolte, aby podklad před aplikací malty zaschnul.

Pokud je potřeba spojovacího můstku (Sika Top® 10), tak je nutná aplikace ("wet on wet").

Potvrzení může být provedeno broušením povrchu.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Okamžitě po použití vyčistěte nářadí a zařízení vodou. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

OMEZENÍ

Během aplikace a vyvrzování musí být teplota minimálně +8°C.

Aplikujte pouze na suché a připravené podklady.

Během vyhlazování finální vrstvy nepřidávejte vodu, jelikož by mohlo dojít barevným odlišnostem nebo popraskání povrchu.

Chraňte před mrazem, větrem a přímým sluncem.

Produktový list

SikaDecor®-803 Nature
Duben 2020, Verze 03.02
020815030010000029



PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaDecor®-803 Nature

Duben 2020, Verze 03.02

020815030010000029

SikaDecor-803Nature-cs-CZ-(04-2020)-3-2.pdf

