

Sarnafil® TS 77-18

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.78669539

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	78669539
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 13956:2012 Střešní hydroizolace s reakcí na oheň - Plastové a pryžové desky Hydroizolace střeš - Plastové a pryžové desky
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	Není uvedeno
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 2+ zkouška typu System 3 reakce na oheň
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13956:2012
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1213

Prohlášení o vlastostech

Sarnafil TS 77-18
78669539
2025.10 , ver. 02
1005

7	DEKLAROVANÁ VLASTNOST/DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI	
	Základní charakteristiky	Vlastnost
	Reakce na oheň	E
	Chování při šíření požáru	NPD
	Vodotěsnost	Vyhovuje (metoda B při 10 kPa)
	Tahové vlastnosti podélně (md) příčně (cmd)	≥ 1000 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm
	Tažnost podélně (md) příčně (cmd)	≥ 13 % ≥ 13 %
	Prorůstání kořenů	NPD
	Odolnost vůči statickému zatížení	≥ 20 kg
	Odolnost vůči úderu	≥ 1000 mm
	Tvrký povrch	≥ 1250 mm
	Měkký povrch	
	Odolnost vůči roztržení podélně (md) příčně (cmd)	≥ 300 N ≥ 300 N
	Odlupování ve spoji	vyhovuje
	Smyková odolnost ve spoji	≥ 500 N/50 mm
	Expozice UV záření	Vyhovuje (> 5'000h / stupeň 0)
	Ohebnost za nízkých teplot	≤ -40°C
	Nebezpečné látky	NPD

8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
Funkce: Specialista produktové dokumentace
V Brně dne 24.10.2025



Jméno: Ing. Martin Polák
Funkce: jednatel společnosti
V Brně dne 24.10.2025



Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a zrušuje směrnice Rady 89/106/EEC Text s významem pro EEA

Prohlášení o vlastnostech

Sarnafil TS 77-18
78669539
2025.10 , ver. 02
1005





06

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

78669539

Reakce na oheň	E
Tahové vlastnosti podélně (md) příčně (cmd)	$\geq 1000 \text{ N/50 mm}$ $\geq 900 \text{ N/50 mm}$
Tažnost podélně (md) příčně (cmd)	$\geq 13 \%$ $\geq 13 \%$
Odolnost vůči úderu Tvrdý povrch Měkký povrch	$\geq 1000 \text{ mm}$ $\geq 1250 \text{ mm}$
Odolnost vůči statickému zatížení	$\geq 20 \text{ kg}$
Odolnost vůči roztržení podélně (md) příčně (cmd)	$\geq 300 \text{ N}$ $\geq 300 \text{ N}$
Odlupování ve spoji	vyhovuje
Smyková odolnost ve spoji	$\geq 500 \text{ N/50 mm}$
Expozice UV záření	Vyhovuje ($> 5'000 \text{ h}$ / stupeň 0)
Ohebnost za nízkých teplot	$\leq -40^\circ \text{C}$

EN 13956:2012

1213

Střešní hydroizolace s reakcí na oheň - Plastové a pryžové desky
Hydroizolace střeš - Plastové a pryžové desky

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.

Prohlášení o vlastnostech


Sarnafil TS 77-18
78669539
2025.10 , ver. 02
1005



PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikací v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
62400 Brno
Česká Republika
www.sika.cz



Prohlášení o vlastnostech

Sarnafil TS 77-18
78669539
2025.10 , ver. 02
1005