

PRODUKTOVÝ LIST

SikaRoof® Sensor Control Pipe Set PVC

Set kontrolního komínku pro kontrolu a monitorování skladby ploché střechy

POPIS PRODUKTU

The SikaRoof® Sensor Control Pipe Set PVC se skládá ze 3 částí: pevné trubky z vysoce kvalitního polypropylenu (PP), izolační zátka z expandovaného polyetylenu (EPE) s víčkem a předem vyrobené tvarovky z fólie Sarnafil® G (PVC).

POUŽITÍ

SikaRoof® Sensor Control Pipe Set PVC smí být používán pouze zkušenými odborníky.

- SikaRoof® Sensor Control Pipe Set PVC slouží jako pouzdro pro senzor SikaRoof® Sensor active R a poskytuje kontrolní bod na ploché střeše pro ověření a sledování vodotěsnosti.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadná instalace
- Vhodné pro nové projekty i dodatečné úpravy stávajících plochých střech



INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Komínek, základna, víčko	Polypropylen (PP)
	Izolační vložka	Expandovaný polyethylen (EPE)
	Sarnafil® G Pipe flashing	Polyvinyl Chlorid (PVC-P)
Balení	SikaRoof® Sensor Control Pipe Set PVC se skládá z: ▪ Trubky se základovou deskou (jeden celek) ▪ Víčka s integrovanou izolační zátkou ▪ Předem vyrobená tvarovka z fólie Sarnafil® G (PVC)	
Vzhled / Barva	Pipe with base plate	beige
	Cap with integrated insulation plug	black
	Sarnafil® G (PVC) Pipe flashing	light grey
Skladovatelnost	5 let od data výroby	
Podmínky skladování	Výrobek musí být skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném obalu, v suchých podmínkách a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte informacemi uvedenými na obalu	

Produktový list

SikaRoof® Sensor Control Pipe Set PVC

Červen 2025, Verze 01.01

020945012150000015

Rozměry

Kontrolní komínek vnější Ø	110 mm
Manžeta kontrolního komínku vnější Ø	260 mm
Výška kontrolního komínku	550 mm
Sarnafil® G (PVC) Pipe flashing vnitřní Ø	112 mm

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému

Použití následujících produktů je třeba zohlednit podle konstrukce střechy:
Střešní fólie:

- Sarnafil® PVC střešní fólie
- Sikaplan® PVC střešní fólie

Kontrola / Detekce / Monitorování:

- SikaRoof® skelná/uhlíková textilie (Glass/Graphite Fleece)
- SikaRoof® Control Contact Plate
- SikaRoof® nerezová síťovina
- SikaRoof® Sensor active R

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

Izolační zátka s víčkem je speciálně navržena pro umístění senzoru SikaRoof® Sensor active R.

Důležité: Kontrolní trubku ani izolační zátku nezkracujte.

OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze dodavatelé vyškolení a schválení společností Sika®, kteří mají zkušenosti s tímto typem aplikace.

- Použití SikaRoof® Sensor Control Pipe Set PVC je omezeno na geografické oblasti s průměrnými měsíčními minimálními teplotami do -50 °C. Trvalá okolní teplota během používání je omezena na +50 °C.
- Použití některých pomocných produktů, jako jsou lepidla, čističe a rozpouštědla, je omezeno na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotní omezení uvedená v příslušných technických listech produktů.
- Při instalaci za teplot nižších než +5 °C mohou být z důvodu bezpečnostních požadavků dle národních předpisů nutná zvláštní opatření.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Přísně dodržujte instalační postupy uvedené v montážních pokynech, aplikačních manuálech a pracovních instrukcích, které musí být vždy přizpůsobeny aktuálním podmínkám na stavbě.

DŮLEŽITÉ

Řiďte se příslušnou částí instalačních pokynů: Sarnafil®/Sikaplan® PVC střešní fólie

- Aplikujte parozábranu na střešní konstrukci.
- Přírubu kontrolního komínku přímo připevněte (pomocí 4 upevňovacích prvků) na parozábranu ke střešnímu podkladu.
- Dokončete skladbu střechy podle projektu pomocí vybraných doplňkových prvků.

Produktový list

SikaRoof® Sensor Control Pipe Set PVC

Červen 2025, Verze 01.01

020945012150000015

STAVÍME NA DŮVĚŘE



MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

SikaRoof® Sensor Control Pipe Set PVC

Červen 2025, Verze 01.01

020945012150000015

SikaRoofSensorControlPipeSetPVC-cs-CZ-(06-2025)-1-1.pdf

