

PCI Pericol®Fluid

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 19070810

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	19070810
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní použití – třída C2E S1
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Curych, Švýcarsko
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	Systém 3
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 12004:2007+A1:2012
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	1020, 1390

Prohlášení o vlastnostech

PCI Pericol®Fluid
19070810
2025.09 , ver. 1
1708


**DEKLAROVANÁ
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ
VLASTNOSTI**

Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A2 _{fl} -s1	Systém 3	EN 12004:2007 A1:2012
Počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²	Systém 3	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm ²	Systém 3	
Tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm ²	Systém 3	
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥ 1,0 N/mm ²	Systém 3	
Prodloužená doba zavadnutí: tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ² ne méně než po 30 min	Systém 4	
Deformovatelné lepidlo: průhyb	≥ 2,5 mm a < 5 mm	Systém 4	
Uvolňování nebezpečných látek	viz bezp.list	Systém 3	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Jaroslav Leischner
Funkce: Specialista produktové dokumentace
V Brně dne 24.09.2025



.....

Jméno: Ing. Martin Polák
Funkce: Jednatel Sika CZ, s.r.o.
V Brně dne 24.09.2025



.....

Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a zrušuje směrnice Rady 89/106/EEC Text s významem pro EEA

Prohlášení o vlastnostech

PCI Pericol®Fluid
19070810
2025.09, ver. 1
1708



25

Sika Services AG, Tüffenwies 16, Curych, Švýcarsko

19070810

Reakce na oheň	Třída A2 _{fl} -s1
Počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm ²
Tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm ²
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥ 1,0 N/mm ²

EN 12004:2007+A1:2012

1020, 1390

Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní použití.

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE (REACH)

Informace a doporučení týkající se bezpečného zacházení, skladování a manipulace s chemickými výrobky jsou pro uživatele uvedeny v aktuálním vydání bezpečnostního listu (BL), který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace potřebné pro bezpečné použití Sika výrobků.

PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku, který je k dispozici na vyžádání nebo na www.sika.cz.

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Curych
Švýcarsko
www.sika.com

Sika CZ, s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech

PCI Pericol®Fluid
19070810
2025.09, ver. 1
1708

