

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sika® SealTape S

Speciální vodotěsná elastická páska pro těsnění kolem obvodů a spár ve vlhkých prostorách

### POPIS PRODUKTU

Sika® SealTape S je elastická vodotěsná páska s tkanou síťovinou po obou stranách (lepená plocha) a s pružnou zónou uprostřed. Používá se jako součást těsnícího systému ve spojení s vodotěsnou stěrkou a lepidlem pod obklad nebo dlažbu k zajištění vodotěsnosti ve vlhkých prostorách.

### POUŽITÍ

- Těsnění spár, obvodů místností, rohů, okolo a pod dlažbou ve vlhkých prostorách jako např. koupelny, kuchyně, balkóny, atd.
- Izolace v rozích a okolí trubek, těsnění svislých a vodorovných spár
- Pro vnitřní i venkovní prostředí

### VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoká pružnost
- Voděodolná
- Dobrá chemická odolnost
- Jednoduchá aplikace
- Teplotní odolnost: -25 °C až +60 °C

### SCHVÁLENÍ / STANDARDY

TZUS České Budějovice - Certifikát č. 204/C5/2015/020-044529

Evropská asociace "European Acid-Resistant Tiling Association" - Testing Institute & Consultants for Walls and Floors: test na vodotěsnost č. 60210601.001.

### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Chemická báze</b>	Páska: termoplastický elastomer Výztuha: polyesterová vlákna
<b>Balení</b>	Délka pásky: 10 a 50 m, 1 role v krabici Tvarovky: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vnitřní rohy 90°: IC, 5x10ks v kartonu</li> <li>▪ Vnější rohy 270°: OC, 5x10ks v kartonu</li> </ul>
<b>Vzhled / Barva</b>	Barva: žlutá
<b>Tloušťka</b>	0,6 mm
<b>Šířka</b>	120 mm
<b>Délka</b>	10 nebo 50 m
<b>Skladovatelnost</b>	36 měsíců od data výroby při splnění podmínek skladování.
<b>Podmínky skladování</b>	Skladujte pouze v originálních, neotevřených, nepoškozených obalech, při teplotě od +5 °C až do +40 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

## TECHNICKÉ INFORMACE

Prodlužení	Příčně: 300%
Pevnost v tahu	Příčně: > 2,0 MPa
Ohýbání za nízkých teplot	Žádné trhliny při teplotě -20 °C.
Vodotěsnost	3 bary (DIN1048/5)
Chemická odolnost	Odolné proti slané vodě (20g/l), kyselině citronové (100g/l), kyselině chlorovodíkové (3%) kyselině sírové (35%). Pro více informací kontaktujte prosím technické oddělení firmy.
Teplotní stárnutí	-25 °C až +60 °C. V suchém i ve vlhkém prostředí.
Propustnost pro vodní páry	1,5 baru (DIN EN 1928 verze B)

## SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Související produkty: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ SikaTop®-157 Flex: 2komponentní vlákny vyztužená, vysoce flexibilní maltová stěrka.</li><li>▪ SikaTop® Seal-107: vodotěsná malta.</li><li>▪ Sikalastic®-220 W: vysoce pružný hydroizolační nátěr do vlhkých prostor.</li></ul> Pro více informací o vhodných produktech Sika®, které by se daly použít společně s produktem Sika® SealTape S, kontaktujte prosím technické oddělení firmy Sika CZ, s.r.o.
-----------------	---

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## OMEZENÍ

Sika® SealTape S není vhodný pro použití v bazénech. Pro více informací kontaktujte Technický servis.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### KVALITA PODKLADU

Podklad musí být perfektně rovný, plochý a zdravý, tj. bez odpařujících částí, bez deformací, suchý, čistý a zbavený prachu, mastnoty, cementového šlemu.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být připravený – viz technické listy Sika-lastic®-220 W, SikaTop®-157 Flex, SikaTop® Seal-107.

### ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

1. Naneste těsnicí stěrku Sika® (např. SikaTop®-157 Flex, Sikalastic®-220 W nebo SikaTop® Seal-107) po obou stranách spáry nebo rohu, nechte cca 10 mm na obou stranách spáry nebo rohu bez stěrky.
2. Přiložte pásku Sika® SealTape S na spáru nebo roh a přitlačte pásku pevně do stěrky.
3. Kraje pružné zóny pásky Sika® SealTape S překryjte těsnicí stěrkou (např. SikaTop®-157 Flex, Sikalastic®-220 W nebo SikaTop® Seal-107).
4. Potom pokračujte v aplikaci stěrky Sika podle příslušného produktového listu.

Napojování pásky – standardně se provádí přes stěrku, kterou vlepují pásku do rohu – přesah nejméně 40 mm. Potom pásku překryjte těsnicí stěrkou.

Pro těsnění okolo trubek, kohoutů a v rozích použijte speciální rohové profily a speciální manžety nebo rohové tvarovky.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

### Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



### Produktový list

Sika® SealTape S  
Červen 2021, Verze 01.03  
02179020620000009

