



PRODUKTOVÝ LIST

SikaProof® Sandwich Tape

Oboustranně lepicí páska pro hydroizolační systémy SikaProof

POPIS PRODUKTU

SikaProof® Sandwich Tape je oboustranná lepicí páska na bázi polyakrylového lepidla vloženého mezi uvolňovací pásy.

POUŽITÍ

SikaProof® Sandwich Tape může být použit pouze proškolenými aplikátory

- Vytváření spojů a detailů hydroizolačních systémů SikaProof® A + a SikaProof® 808

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vysoká přilnavost a těsnicí schopnost
- Dlouhá životnost
- Jednoduchá a rychlá instalace

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Zkouška vodotěsnosti SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, Test report č. 2018-276

INFORMACE O PRODUKTU

Balení	5 rolí balených v papírové krabici Individuální velikost role	Délka: 25 m Šířka: 50 mm
Vzhled / Barva	Transparentní polyakrylové lepidlo a bílé uvolňovací pásy	
Skladovatelnost	18 měsíců od data výroby	
Podmínky skladování	Produkt musí být skladován v originálních neotevřených a nepoškozených uzavřených obalech v suchu a při teplotách od +5 °C do +30 °C. Vždy se řiďte informacemi na obalu.	
Tloušťka	1,00 mm (±5 %)	

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	+5 °C min. / +45 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C min. / +60 °C max.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	SikaProof® Sandwich Tape je součástí fóliového systému SikaProof® A + určená pro utěsnění přesahů spár. Podrobnější informace najdete v Metodické příručce Sika®: Systém SikaProof® A +.
-----------------	--

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE

- Metodická příručka: SikaProof® A+
- Aplikační příručka: SikaProof® A+
- Produktový list: SikaProof® A+ 12

OMEZENÍ

Instalační práce smí provádět pouze vyškolený, schválený nebo kompetentní dodavatel Sika® se zkušenostmi s tímto typem aplikace.

- Neinstalujte SikaProof® Sandwich Tape během nepřetržitého nebo dlouhodobého deště nebo sněžení.
- Musí být splněny podmínky aplikace a kvalita podkladu nebo musí být přijata vhodná opatření.
- Produkt SikaProof® Sandwich Tape není trvale odolný vůči UV záření.
- Betonování musí proběhnout do 90 dnů od instalace fóliového systému SikaProof® A+.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list

SikaProof® Sandwich Tape
Listopad 2024, Verze 03.01
020720308000000008

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU

Kontaktní plochy musí být suché, čisté a zbavené materiálů, které by mohly zhoršit přilnavost. Je třeba odstranit znečištění, jako je špína, prach, olej, bitumen a prostředky pro odstranění lepidel, jako jsou povrchově aktivní látky a silikony.

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Důsledně dodržujte instalační postupy definované v Metodické příručce, aplikačních příručkách a pracovních pokynech, které musí být vždy přizpůsobeny skutečným podmínkám stavby.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PŘÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.