



PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Reemat Lite

Výztužná skelná rohož

POPIS PRODUKTU

Sika® Reemat Lite je skelná výztužná rohož pro systémy hygienických nátěrů Sikagard®.

POUŽITÍ

- Výztuž pro hygienické nátěrové systémy Sikagard®
- Výztuž pro detaily hygienického nátěru Sikagard®
- Pro novostavby i rekonstrukce

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Snadná a rychlá aplikace
- Snadné přizpůsobení složitým detailům
- Zajišťuje správnou tloušťku základní vrstvy
- Zlepšuje vlastnosti systému v oblasti překlenování trhlin
- Zlepšení mechanických vlastností systému

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Náhodné skleněné vlákno rohože
Balení	Role: 1m šíře, 50m návin
Vzhled / Barva	Bílá
Skladovatelnost	Při správném skladování produkt neztrácí svou účinnost.
Podmínky skladování	Výrobek musí být správně skladován v původním, neotevřeném a nepoškozeném uzavřeném obalu, rovně a bez záhybů, v suchých podmínkách při teplotách mezi +5 °C a +35 °C.
Objemová hmotnost	~30 g / m ²

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Systémy	Podrobné informace o složení systému naleznete v systémovém nebo produktovém listu příslušného hygienického nátěrového systému Sikagard®.
---------	---

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Omezení budou dána konkrétním použitým hygienickým nátěrem Sikagard® – viz příslušný produktový list / systémový list.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Před nanesením systému hygienických nátěrů Sikagard® musí být základní nátěr, pokud je použit, vytvořen po dobu odpovídající čekací době / přetírání (viz bezpečnostní list příslušného základního nátěru). Okolní nenatírané plochy (madla atd.) musí být chráněny páskou nebo plastovou fólií.

Sika® Reemat Lite se používá v kombinaci s hygienickými nátěry Sikagard®.

Naneste první vrstvu nátěru Sikagard® Hygienic Coating s spotřebou podle PDS příslušného hygienického nátěrového systému. Pracujte pouze tak daleko dopředu, aby materiál zůstal tekutý.

Rozbalte Sika® Reemat Lite a ujistěte se, že na něm nejsou žádné bubliny ani záhyby. Překrytí Sika® Reemat Lite musí být minimálně 5 cm a ujistěte se, že překryvy jsou dostatečně navlhčené, aby se spojily.

Váleček může vyžadovat pouze malé množství materiálu navíc, aby zůstal vlhký, ale v této fázi není nutné přidávat žádné další významné množství materiálu.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

sika@cz.sika.com

www.sika.cz



Produktový list

Sika® Reemat Lite

Září 2025, Verze 03.01

020816110010000009

Po uplynutí příslušné doby schnutí / přetírání pokračujte s následujícími vrstvami podle příslušného technického listu hygienického nátěru Sikagard® / systémového technického listu.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

SikaReematLite-cs-CZ-(09-2025)-3-1.pdf

