

ZJEDNODUŠENÍ PORTFOLIA zálivkových malt řady **SikaGrout®**

Nové, přehledné portfolio.

Pro zajištění vyšší efektivity a jednoduchosti jsme zredukovali nabídku zálivkových malt.

Od 1. 11. 2025 najdete v portfoliu pouze:

- **SikaGrout®-800 CZ** – vysoce výkonná malta se sníženou uhlíkovou stopou, nově vyráběná v ČR.
- **SikaGrout®-314** – spolehlivá malta pro běžné aplikace, vyráběná v ČR.



Produkty

- SikaGrout®-212
- SikaGrout®-311
- SikaGrout®-318
- PCI Repaflow

JIŽ NEBUDOU DOSTUPNÉ.

**SUSTAINABLY
IMPACTFUL**



SikaGrout®-800 CZ: špičkový výkon a udržitelnost

Vysoce výkonná cementová zálivková malta s kompenzovaným smrštěním, ideální pro nejnáročnější aplikace.

POUŽITÍ

- Podlévání základů těžkých strojů a zařízení.
- Podlévání mostních ložisek a základových patek.
- Vyplnění kotevních spár prefabrikovaných dílců.
- Kotvení výztuže, opravy betonových konstrukcí.

HLAVNÍ VÝHODY

- **Udržitelnost:** obsahuje recyklované suroviny, snížená uhlíková stopa.
- **Výkon:** rychlý nárůst pevností, konečná pevnost cca **90 MPa**.
- **Spolehlivost:** kompenzované smrštění, tekutá konzistence, bez segregace.
- **Snadná aplikace:** vhodná pro lití i čerpání, snížená prašnost.
- **Odolnost:** mrazuvzdorná, nízká nasákavost.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Aplikační tloušťka: **6–300 mm**
- Zpracovatelnost: cca **45 min při +20 °C**
- Pevnost v tlaku:
 - 1 den: ~30 MPa
 - 7 dní: ~60 MPa
 - 28 dní: ~90 MPa

SikaGrout®-314: osvědčená volba pro běžné aplikace

Vysokopevnostní zálivková hmota.

- Cementová zálivková malta, tekutá konzistence.
- Rychlý nárůst pevností, konečná pevnost cca **80 MPa**.
- Kompenzované smrštění, snadné míchání a aplikace.
- Vhodná pro vrstvy **10–40 mm**, podlévání strojů, ložisek, vyplňování dutin.

Proč zjednodušujeme portfolio?

- **Snazší orientace** pro zákazníky.
- **Optimalizace logistiky** a dostupnosti.
- **Vyšší udržitelnost** díky moderním produktům.