

PRODUKTOVÝ LIST

SikaPaver[®]-800 Color CZ

Přípravek pro redukci výkvětů a intenzifikátor hutnění vibrolisovaných betonů

POPIS PRODUKTU

SikaPaver[®]-800 Color CZ je přísada určená pro výrobu vibrolisovaného betonu. SikaPaver[®]-800 Color CZ nachází uplatnění zejména u pigmentovaných výrobků s požadavkem na zvýšení intenzity barvy, vysokou pohledovost a snížení pravděpodobnosti vzniku výkvětů. SikaPaver[®]-800 Color CZ zároveň působí jako účinný intenzifikátor hutnění.

POUŽITÍ

SikaPaver[®]-800 Color CZ je vhodný především pro výrobu následujících prvků:

- zámková dlažba
- betonové obrubníky
- zahradní architektura (obrubníky, palisády, plotovky)
- prvky ztraceného bednění
- roury, šachty betonové prvky vyžadující zvýšenou ochranu vůči dešti, stékající vodě, či vzlínající vlhkosti

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Směs hydrofobních látek na bázi vyšších mastných kyselin a dalších povrchově aktivních látek.
Balení	IBC kontejner: 1000 kg
Vzhled / Barva	Nažloutlá kapalina.
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby v uzavřeném a neporušeném originálním obalu.
Podmínky skladování	Skladovat při teplotách +5 °C až +30 °C. Chránit před přímým slunečním světlem, mrazem a kontaminací.
Objemová hmotnost	~ 1,00 kg/litr (při +20 °C)
pH	~ 11,0
Celkový obsah chloridových iontů	≤0,1 % hmot.
Ekvivalent oxidu sodíku	≤1,5 % hmot.

APLIKAČNÍ INFORMACE

Doporučené dávkování	0,2 – 0,6 % z hmotnosti cementu/pojiva
Kompatibilita	SikaPaver®-800 Color CZ je možné kombinovat s dalšími přísadami firmy Sika. Pro bližší informace kontaktujte vždy technické oddělení firmy Sika.
Dávkování	SikaPaver®-800 Color CZ doporučujeme přidávat současně se záměsovou vodou a zamíchat do betonu před přidáním případných dalších přísad. Pro optimální využití vlastností přísady doporučujeme minimální dobu míchání 60 vteřin.
Omezení	SikaPaver®-800 Color CZ smí být dávkován pouze na zvlhlý cement. Přísada není určena pro výrobu transportbetonu a samozhutnitelných betonů.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

OMEZENÍ

Pro zajištění účinné ochrany betonu před vznikem výkvětů je nutné u vyráběného prvku zajistit požadovanou míru zhutnění a snížení nasákavosti. V případě, že se vyráběný prvek skládá ze dvou odlišných druhů betonu, je třeba uvedené vlastnosti zajistit u obou částí vyráběného prvku (jádro + vrchní vrstva). V případě přečerpávání výrobku do skladovacích nádrží u zákazníka a skladování výrobku v těchto nádržích, lze výrobek přečerpávat pouze do čistých nádrží. Před prvním použitím je nutné provést předběžné testy výrobku pro ověření jeho vlivu na vlastnosti čerstvého i vytvrzeného betonu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
SikaPaver®-800 Color CZ
Březen 2021, Verze 01.01
021404061000000165

SikaPaver-800ColorCZ-cs-CZ-(03-2021)-1-1.pdf

