



VYŠŠÍ VÝKON  
VYŠŠÍ UDRŽITELNOST

# Sika MonoTop®

## NOVÁ ŘADA OPRAVNÝCH MALT SE SNÍŽENOU UHLÍKOVOU STOPOU

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

STAVÍME NA DŮVĚŘE



# NOVÁ ŘADA OPRAVNÝCH MALT SE SNÍŽENOU UHLÍKOVOU STOPOU




## VYŠŠÍ UDRŽITELNOST / VYŠŠÍ VÝKON

Nový ucelený systém pro opravy betonu Sika MonoTop® kombinuje silné stránky původních malt Sika a MBCC a v nových recepturách přináší kromě vylepšených aplikačních a užitných vlastností rovněž přínos k udržitelnosti. Nově formulované malty jsou založeny na výsledcích mnohaletého vývoje a jsou navrženy pro dosažení delší životnosti při nižším dopadu na životní prostředí.

## SROVNÁNÍ HLAVNÍCH VLASTNOSTÍ A PŘEDNOSTÍ NOVÉ ŘADY Sika MonoTop®

### OCHRANNÝ NÁTĚR NA VÝZTUŽ A ADHEZNÍ MŮSTEK

	<b>PŮVODNÍ Sika MonoTop®-2001 Bond &amp; Protect</b>	<b>SikaEmaco® P 5000 AP (MEmaco® P 5000 AP)</b>	<b>NOVÝ Sika MonoTop®-2001 Bond &amp; Protect</b>
<b>Certifikace</b>	ČSN EN 1504-7	ČSN EN 1504-7	ČSN EN 1504-7
<b>Splňuje požadavky ŘSD a SŽ</b>	Ano	Ano	Ano
<b>Antikorozní systém</b>	Inhibitor koroze	Inhibitor koroze	Inhibitor koroze s vyšší účinností
<b>Udržitelný výrobek</b>	Ne	Ne	Ano, úspora 1,5 kg CO <sub>2</sub> na pytel
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců	12 měsíců	12 měsíců
<b>Balení</b>	Pytel 15 kg	Kbelík 4 a 15 kg	Pytel 20 kg



## HRUBÁ REPROFILAČNÍ MALTA

	<b>PŮVODNÍ Sika MonoTop®-2002 Universal</b>	<b>SikaEmaco® S 488 (MEmaco® S 488)</b>	<b>NOVÝ Sika MonoTop®-2002 Universal</b>
<b>Certifikace</b>	ČSN EN 1504-3	ČSN EN 1504-3	ČSN EN 1504-3
<b>Pevnost v tlaku</b>	Třída R4	Třída R4	Třída R4
<b>Splňuje požadavky ŘSD a SŽ</b>	Ano	Ano	Ano
<b>Aplikace</b>	Ruční i strojní	Ruční i strojní	Ruční i strojní
<b>Typ povrchu</b>	Stěny, podhledy, podlahy	Stěny, podhledy	Stěny, podhledy, podlahy
<b>Vyhlazení povrchu pro nátěry</b>	±	±	Ano
<b>Tloušťka vrstvy</b>	5-20 (40) mm	6-40 mm	5-50 mm
<b>Odolnost CHRL</b>	Ano	Ano	Ano
<b>Síranovzdornost</b>	Základní	Základní	Vylepšená
<b>Udržitelný výrobek</b>	Ne	Ne	Ano, úspora 0,6 kg CO <sub>2</sub> na pytel
<b>Zpracovatelnost a konzistence</b>	Dobrá	Dobrá	Vylepšená
<b>Vytvrzení při nízkých teplotách</b>	Standardní	Standardní	Rychlejší
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců	6 měsíců	12 měsíců
<b>Balení</b>	25 kg	25 kg	25 kg

## JEMNÁ VYROVNÁVACÍ MALTA

	<b>PŮVODNÍ Sika MonoTop®-2003 Finish</b>	<b>SikaEmaco® N 305 FC (MEmaco® N 305 FC)</b>	<b>NOVÝ Sika MonoTop®-2003 Finish</b>
<b>Certifikace</b>	ČSN EN 1504-3	ČSN EN 1504-3	ČSN EN 1504-3
<b>Pevnost v tlaku</b>	Třída R2	Třída R2	Třída R2
<b>Splňuje požadavky ŘSD a SŽ</b>	Ano	Ano	Ano
<b>Aplikace</b>	Ruční i strojní	Ruční i strojní	Ruční i strojní
<b>Tloušťka vrstvy</b>	1,5-5 mm	1-5 mm	1,5-5 mm
<b>Odolnost CHRL</b>	Ano	Ano	Ano
<b>Udržitelný výrobek</b>	Ne	Ne	Ano, úspora 2,9 kg CO <sub>2</sub> na pytel
<b>Skladovatelnost</b>	9 měsíců	6 měsíců	12 měsíců
<b>Balení</b>	20 kg	25 kg	25 kg

# SIKA – KOMPLETNÍ SORTIMENT:



KAMENIVO



MALTOVÉ SMĚSI A LEPIDLA



PODLAHY



IZOLACE STŘECH



PŘÍŠADY DO BETONU



SANACE A OCHRANA KONSTRUKCÍ



HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY



PRŮMYŠLOVÁ LEPIDLA A TMELY


## PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:



[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Kontakty



Aktuální ceník

### KDO JSME

Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Sika má zastoupení ve 103 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 400 výrobních závodech. Více než 34 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výši 11,2 miliardy švýcarských franků.

Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.

Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku.

Tyto dokumenty naleznete na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).



**SIKA CZ, S.R.O.**

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)

@sikacz

SikaCzechRepublic

SikaCZsro

**STAVÍME NA DŮVĚŘE**

