

Sikagard[®] H 1100

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. BE0109/03

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	BE0109/03
2	ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:	EN 1504-2:2004: Systém ochrany povrchu betonu – hydrofobní impregnace: Ochrana proti vnikání (1.1.), Regulace vlhkosti (2.1.), Zvýšení odporu (8.1.).
3	VÝROBCE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:	
5	SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:	System 2+
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-2:2004:
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	0749

Prohlášení o vlastnostech

Sikagard[®] H 1100
BE0109/03
2024.12 , ver. 01
1707

**7 DEKLAROVANÁ
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ
VLASTNOSTI**


Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technické specifikace
Hloubka penetrace	Třída II: ≥ 10 mm	System 2+	EN 1504-2:2004:
Absorpce vody a odolnost vůči alkáliím		System 2+	
Absorpční poměr	< 7,5% ve srovnání s neimpregnovaným tělesem	System 2+	
Absorpční poměr	< 10% po ponoření do alkalického roztoku	System 2+	
Součinitel rychlosti sušení	Třída II: > 10%	System 2+	
Úbytek hmotnosti po střídavém působení mrazu a rozmrazovacích solí	vyhovuje	System 2+	
Nebezpečné látky	vyhovuje	System 2+	

**8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ
DOKUMENTACE**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Jaroslav Leischner
Function: Specialista produktové
dokumentace
V Brně dne 02.12.2024



Jméno: Ing. Martin Polák
Function: Jednatel Sika CZ
V Brně dne 02.12.2024



Konec informací požadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011

Související Prohlášení o vlastnostech

Název výrobku	Harmonizovaná technická specifikace	PoV č.

Prohlášení o vlastnostech

Sikagard® H 1100
BE0109/03
2024.12 , ver. 01
1707



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

PoV č. BE0109/03

EN 1504-2:2004

Notified Body 0749

Systém ochrany povrchu betonu – hydrofobní impregnace: Ochrana proti vnikání (1.1.), Regulace vlhkosti (2.1.), Zvýšení odporu (8.1.).

Hloubka penetrace	Třída II: ≥ 10 mm
Absorpce vody a odolnost vůči alkáliím	
Absorpční poměr	< 7,5% ve srovnání s neimpregnovaným tělesem
Absorpční poměr	< 10% po ponoření do alkalického roztoku
Součinitel rychlosti sušení	Třída II: > 10%
Úbytek hmotnosti po střídavém působení mrazu a rozmrazovacích solí	vyhovuje

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Podrobnější informace týkající se bezpečného použití, skladování, ochrany zdraví a životního prostředí, fyzikální vlastnosti, ekologické a toxikologické údaje a relevantní pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Bezpečnostní listy jsou dostupné na www.cze.sika.com nebo na vyžádání u společnosti Sika CZ..

REACH INFORMACE

Nařízení Evropské unie o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006)

Tento výrobek je předmět nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by mohli být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1.

Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), z kandidátní listině zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad 0,1% (w / w).

PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.

Prohlášení o vlastnostech

Sikagard® H 1100

BE0109/03


2024.12, ver. 01

1707

3/4

BUILDING TRUST





Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Česká Republika
www.sika.cz

Prohlášení o vlastnostech

Sikagard® H 1100
BE0109/03
2024.12 , ver. 01
1707

