



PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Tooling Agent N

Prostředek pro vytváření hladkých povrchů u Sikaflex® tmelů

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	Vodný roztok tensidů
Barva (CQP001-1)	Bezbarvý, transparentní
Aplikační teplota	5 – 35 °C
Skladovatelnost	12 měsíců ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Skladovat v uzavřené nádobě na suchém místě mezi 5 a 25 °C

POPIS

Sika® Tooling Agent N je prostředek na vodní bázi, bez rozpouštědel pro elastické Sika lepidla a tmely.

VÝHODY

- pH neutrální
- Vhodné pro běžné povrchy
- Nenarušuje ani nevymývá čerstvě nanesené tmely nebo lepidla

OBLASTI POUŽITÍ

Sika® Tooling Agent N je určen pro vyhlazení čerstvě nanesených elastických tmelů a lepidel Sika. V testovaných případech neměl Sika® Tooling Agent N vliv na lakované povrchy a další běžně používané povrchy. V kritických případech se však doporučuje ověřit kompatibilitu zkouškami, zejména s čerstvými a/nebo vodou ředitelnými barvami.

Sika® Tooling Agent N je vhodný pro profesionální uživatele, před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze a kompatibility materiálů s aktuálními podklady a podmínkami.

ZPŮSOB APLIKACE PENETRACE

Sika® Tooling Agent N lze nastříkat přímo na povrch a zapravit vhodným nástrojem. Dalším typem aplikace je ošetření povrchu nástrojem dříve ponořeným do Sika® Tooling Agent N. Viskozitu Sika® Tooling Agent N lze upravit přidáním čisté vody do produktu. Nádoby ihned po každém použití znovu těsně uzavřete.

Podmínky skladování

Neotevřenou nádobu lze skladovat mezi 5 °C a 25 °C.

Otevřené nádoby musí být spotřebovány během několika týdnů.

Degradace produktu má za následek růst mikroorganismů uvnitř a následný nepříjemný zápach. V takových případech je nutné výrobek zlikvidovat.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Sika® Tooling Agent N obsahuje malé množství ve vodě rozpustných polymerů, které zůstávají na povrchu. Pokud je třeba ošetřený produkt přelakovat, odstraňte výše uvedené polymery opláchnutím povrchu čistou vodou.

DALŠÍ INFORMACE

Informace zde uvedené jsou poskytovány pouze pro obecnou orientaci. Pokyny ke konkrétním aplikacím jsou k dispozici na vyžádání od technického oddělení Sika Industry.

Na vyžádání jsou k dispozici kopie následujících publikací:

- Bezpečnostní listy

INFORMACE O BALENÍ

Láhev	500 ml 1 l
Kanystř	5 l

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílu v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.