

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® Walkway Pad PVC

PREFABRIKOVANÁ POCHOZÍ DESKA NA BÁZI POLYVINYLCHLORIDU (PVC)

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® Walkway Pad PVC je prefabrikovaná pochozí deska z kvalitního polyvinylchloridu (PVC), vyrobená ze zbytků při výrobě PVC fólií Sarnafil®.

POUŽITÍ

Sarnafil® Walkway Pad PVC se používá pro vytvoření odolných a protiskluzných chodníků pro údržbu a opravy zařízení na střeších zhotovených z PVC fólií Sarnafil® a Sikaplan®.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Odolná vůči trvalému zatížení UV zářením
- Vysoce odolný a protiskluzný povrch
- Spojování horkovzdušným svařováním bez nutnosti otevřeného ohně
- Snadný odvod dešťové vody díky speciálně tvarovaným drenážním kanálkům
- Recyklovatelná



SCHVÁLENÍ / STANDARDY

- Certifikát TZUS České Budějovice č. 020-036392
- Třída reakce na oheň podle EN 13501-1
- Protiskluznost podle BS 7976-2, PTV >50
- Systém managementu kvality podle EN ISO 9001/14001

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Polyvinylchlorid (PVC).	
Balení	15 ks v krabici	
Vzhled / Barva	Barva	tmavě šedá
Skladovatelnost	Při správném skladování je produkt bez data expirace.	
Podmínky skladování	Sarnafil® Walkway Pad PVC skladujte v suchu.	

Povrch	Klikatý vzor vystouplých drenážních kanálků
Délka	600 mm (+3 mm / -3 mm)
Šířka	600 mm (+3 mm / -3 mm) bez ploch pro spojení
Tloušťka	9,3 mm (+0,1 mm / -0,1 mm) včetně 3–5 mm vysokých vystouplých tvarovaných drenážních kanálků
Plošná hmotnost	2,3 kg/ks
Reakce na oheň	Třída E EN 13501-1

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Kompatibilní produkty:	Sarnafil® G 410 Sarnafil® S 327 řada Sikaplan® G / VG / VGWT / S / SG / SGK
------------------------	------------------------	---

APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

INSTRUKCE PRO APLIKACI

APLIKACE

Tento produkt může být aplikován pouze firmou Sika CZ, s.r.o. proškolenými pracovníky.

Aplikace doplňkových produktů (např. kontaktních lepidel, ředidel, čističů) lze provádět při teplotě nad +5 °C. Více informací naleznete v příslušných produktových listech.

V případě aplikace za teploty nižší než +5 °C jsou povinné speciální opatření v souladu s národní normou.

ZPŮSOBY APLIKACE / NÁŘADÍ

Metoda aplikace:

Podle platných instrukcí na zabudování systému Sarnafil®. Sarnafil® Walkway Pad PVC lze instalovat pouze přímo na stavbě přivařením horkovzdušným svařováním rovnou na stávající střešní fólii Sarnafil® G/S nebo PVC fólie řady Sikaplan®.

- Na podklad si vyznačte vodící čáru (např. bílou křídou) ve směru instalace.
- Položte desky podél čáry.
- Mezi deskami nechávejte určitou mezeru.
- Přivařte desky k podkladu z fólie pomocí ruční svařovací pistole nebo automatu.

OMEZENÍ

Zeměpisné / klimatické:

Použití Sarnafil® Walkway Pad PVC je omezeno geografickou polohou s průměrnou měsíční minimální teplotou -50 °C. Trvalá teplota okolního prostředí během použití je omezena do +50 °C.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

SMĚRNICE (EC) NO 1907/2006 - REACH

Tento výrobek je předmětem článku 3 ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, u nichž se počítá s uvolňováním za běžných nebo důvodně předvídatelných podmínek použití. K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se nevyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v souladu s pokyny uvedenými v tomto produktovém listu. Podle našich stávajících vědomostí neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



SarnafilWalkwayPadPVC_cs_CZ_(09-2017)_1_1.pdf

Produktový list
Sarnafil® Walkway Pad PVC
Září 2017, Verze 01.01
020945012150002000