



SikaTop® Seal-107



**Pružná
vodonepropustná
stěrka pro vnější
i vnitřní použití, vhodná
na beton, cementové
potěry, zdivo a ztracené
bednění**



SikaTop[®] Seal-107

Slouží jako vodonepropustná stěrka pro vnitřní i vnější izolace a opravné práce. Vhodná pro koupelny, sprchové kouty, kuchyně, sklepní prostory, nádrže na vodu, bazény apod.

Vlastnosti

- jednoduchá aplikace pomocí hladítka
- flexibilní, vodonepropustná
- výborně drží na pevném podkladu
- chrání beton před mrazem, povětrnostními vlivy a účinky posypových solí
- lze použít jako izolaci proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody
- izolace proti radonu



Balení:

A+B: 31, 25 kg
nebo 12,5 kg

Spotřeba:

~2 kg na m²/vrstvu
(požadovány 2 vrstvy)

Barva:

šedá a bílá (možnost pigmentace)

Aplikace



Podklad musí být čistý, bez prachu a volných částí. Před aplikací předvlhčit.




Protřepejte složku A a přelijte do míchací nádoby. Za stálého míchání přidávejte pomalu složku B.



1. vrstvu naneste hrubým kartáčem nebo zubovým hladítkem v jednom směru v tloušťce 0,75 - 2,0 mm.



V rozích a přechodech vtlačte do 1. vrstvy stěrky těsnicí pásek **Sika[®] Seal Tape-S**.



2. vrstvu nanášejte hladkou stranou hladítka na dostatečně vyzrálou 1. vrstvu (po 3-12 hod.).



Stěrku vyhladte nebo nalepte dlažbu a vyplňte spáry pomocí lepidla a spárovací hmoty řady **Sika[®] Ceram[®]**.



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
www.sika.cz